

DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀

产品名称	DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:DMZ573Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀、暗板刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀又采用了目前上的浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前上的*的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了闸阀的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中*正常工作。注:可根据使用单位的环境和要求来设计与生产,适合用户的安装和使用。1)采用对夹式结构,体积小,重量轻。2)敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。3)新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性。4)闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。5)流阻小。6)安装维修方便。DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀标准规范:设计制造:JB/T8691-1998结构长度:GB/T15188.2-94法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92 DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀使用范围公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀主要零部件材质 体、盖闸阀阀杆密封面 不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm) MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M1618086546180 1451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M162 3022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040 036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110 020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024 -M276007908001901010950898200024-M30680850900203111010501005230028-M3068090010002161220116011152 50028-M3070010501200254145013801325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.56546185145120295 4-M1618010.780462001601353158-M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.515 0562852402104758-M20280312006034029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037 578012-M224001073507852047043588516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020

-M27530305500127715650609120020-M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M366008208001901025950898200024-M3668095090020311251050998230028-M3668010201000216125511701110250028-M4270011201200254148513901325280032-M488001480 DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀型闸阀的安装事项

1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着.2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门 4.

刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着.5.

各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；6.

检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；7.

用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；8.

用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的*空间；6. 驱动装置的接线须按线路图进行；9.

刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封