

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀，暗板刀闸阀

产品名称	DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀，暗板刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	型号:DMZ73Y、X-10C 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73Y、X-10C、DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀，暗板刀闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能提高。在圆周密封的基础上，又采浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能提高。在圆周密封的基础上，上浮动密封结构（见图一），使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。

特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作（见图二）。

注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。

产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀，暗板刀闸阀主要零部件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢闸板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀，暗板刀闸阀主要性能规范:

公称压力PN壳体试验1.5XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤煤气等

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀，暗板刀闸阀结构图及连接尺寸：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

C

D

Z-M

电装型号

0.6MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

48

110

130

670

215

125

318

197

4-M12

DZ10

80

51

150

680

4-M16

100

145

170

700

125

57

175

200

720

8-M16

150

225

790

200

70

280

850

363

R-M16

D715

250

310

335

1100

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1280

DZ30

400

89

462

495

1460

16-M20

DZ45

450

518

550

1600

240

235

437

227

500

114

568

600

1800

DZ60

600

705

2100

20-M22

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90

800

880

920

2500

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

27-M27

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

32-M30

1.0 MPa

50

100

120

135

160

155

180

185

210

8-M20

DZ15

265

320

350

1140

368

400

428

460

482

515

16-M22

532

565

585

620

685

725

277

20-M27

800

840

898

950

24-M30

1005

1050

28-M30

1115

1160

1325

1380

3400

32-M36

DZ258