

乙烯基酯防腐防水涂料厂家技术指导 价格优惠

产品名称	乙烯基酯防腐防水涂料厂家技术指导 价格优惠
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	7.50/千克
规格参数	品牌:循阳 型号:防腐II型 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

金虹盾厂家生产的乙烯基酯防腐防水涂料销售到中国各大城市，尤其是湖南省，几乎每个城市都有我们厂家供应的产品，有的是代理商供应的，有的是项目部直接找我们采购的。乙烯基酯防腐防水涂料是一种双组份高强度弹性防腐防水涂料、柔性好。可抵抗建筑物因膨胀或收缩引起的位移。该产品无溶剂，且透气性好，以利于建筑物内部的水蒸汽挥发。与大多数基材粘结良好，尤其与砼粘结性更佳。施工方便、无接缝、固化速度快。以下是一些工地现场案例图。

产品特点：1、产品系环保型水性防水涂料，、无害、使用安全。2、粘结力强，能与基面及水泥砂浆等各种基层材料牢固粘结。3、能在潮湿（无明水）或干燥的多种材质基面上直接施工。4、涂层坚韧高强度、耐水性、耐久性。5、乙烯基酯防腐防水涂料能在立面、斜面和顶面上直接施工、不流淌、施工简便、便于操作。6、具有优良的耐候性、户外屋顶等使用时不需外加特别的保护层。

主要技术指标：1、配比：A料：B料=1：2配比及施工方法：2、拌和：将粉料慢慢倒入液体中并不断搅拌，直到均匀糊状且无小粒子和气孔，搅拌后的防水涂料须在2小时内全部用完。3、施工方法：基面必须密实、干燥、清洁无油污、灰尘及其它污染物。用橡皮刮板将产品批刮在基材上，厚度约为0.5—1毫米。待第/一层防水膜完全干燥后，从不同方向以相同方法进行次涂膜，总厚度约1.5—2毫米。每度表干后，应作施工质量检查，如现漏涂或起鼓，应给予修补。

包装、贮存及运输：1、A组份与B组份材料均用塑料桶包装。2、贮存温度为5—35℃，贮存期为半年。3、乙烯基酯防腐防水涂料按非危险品运输。注意事项：1、气温低于5℃不得施工。2、雨、雪天气禁止

施工。

金虹盾厂家是一家拥有上百名员工的优质企业，专心立足于防腐防水涂料领域，公司秉着“诚信di yi，质量为上”的原则在涂料行业不断发展，赢得了许多客户的好评，每一个虹盾人都会不忘初心，坚持将这个行业做大做强！