

# RBT-6000-F型二氧化硫气体探测器

产品名称	RBT-6000-F型二氧化硫气体探测器
公司名称	济南鸿安电子科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区华龙路1825号
联系电话	086-053188326147 13220581607

## 产品详情

[RBT-6000-F型二氧化硫气体探测器](#)

[二氧化硫探测器](#)|[二氧化硫气体分析仪](#)|[二氧化硫泄漏探测器](#)|[二氧化硫浓度探测器](#)|[固定式二氧化硫探测器](#)|[可燃气体探测报警器](#)|[可燃气体检测报警器](#)

RBT-6000-F型气体探测器在工业气体泄漏检测报警装置中，是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用，若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时，气体探测器会在第一时间，把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据，传输给气体报警控制器，由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为GB15322.1-2003。

**气体探测器特点：** 与RBK-6000-2/RBK-6000-6型气体报警控制器配套使用；  
采用进口气体传感器，精度高、可靠性强； 三线制结构； 隔爆式设计适用于危险条件1、2区；  
体积小、安装简便； 采用模块化结构设计，便于系统维护；

**气体探测器技术参数：** 检测原理：电化学式进口传感器 检测气体：二氧化硫（0-20ppm）  
采样方式：自然扩散式 测量精度：±5%FS 相应时间：30s 工作电压：DC12V~DC30V  
额定功率：3W 温度：-40~65 湿度：95%RH  
连接线缆：RVV3×1.5mm<sup>2</sup> 传输距离：1200m 防爆等级：Exd CT6  
安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2" 体  
积：126mm(L)×93mm(W)×48mm(H)

欢迎致电济南鸿安电子有限公司咨询：0531-88326947 18615231018

在线QQ:503725960参考网站：<http://www.net1718.com.cn>