

# ZDLP型电子式电动直通单座调节阀，参数，规格，品牌

产品名称	ZDLP型电子式电动直通单座调节阀，参数，规格，品牌
公司名称	深圳东光凡而阀门有限公司
价格	68.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街凤岗工业区1-2
联系电话	86-075529645313 13823122952

## 产品详情

电动单座调节阀介绍 ZDLP型电子式电动直通单座调节阀,配用3601L系列电子式直行程电动执行机构.具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点.广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值.特别适用于压差较大,允许泄漏量也较大且不是很清洁的介质场合. ZDLP电动单座调节阀有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种.产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN25~400.适用流体温度有-250 ~+560 范围内多种档次.泄漏量标准为 级或 级.流量特性为线性或等百分比.多种多样的品种规格可供选择

### 电动单座调节阀主要零件材料

阀体、阀盖：HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊 填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 垫片：橡胶石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片  
 阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬套：2Cr13

### 电动单座调节阀主要技术参数

公称通径mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
阀座通径mm	20	26	32	40	50	66	80	100	125	150	200	250	300	

额定流量系数kv	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1000	1600	2700
公称压力 (MPa)	0.6, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4													
行程 (mm)	10	16	25	40			60			100				
流量特性	直线, 等百分比, 快开													
工作温度	-40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450 (中温型), 特殊订货-100 ~ 600													
法兰尺寸	符合JB78-59、JB79-59标准, 可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产													
阀体材质	WCB (ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M													
阀芯材质	1Cr18Ni9, SS304, 0Cr18Ni12Mo2Ti, SS316, ZG1Cr18Ni9Ti													
阀体型式	直通双座铸造球型阀													
上阀盖型式	普通式 (常温), 热片式 (中温), 长颈式 (低温)													