

CV3000-KHSC电动笼式单座调节阀，蒸汽，品牌，规格

产品名称	CV3000-KHSC电动笼式单座调节阀，蒸汽，品牌，规格
公司名称	深圳东光凡而阀门有限公司
价格	6500.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街凤岗工业区1-2
联系电话	86-075529645313 13823122952

产品详情

结构特点和应用范围： CV3000-KHSC电动笼式单座调节阀适用于高压差易产生闪蒸空化的场合，是一种高性能的单座调节阀，坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广。阀芯导向面积大，抗振性好。调节阀的泄漏量符合ANSIB16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

本产品符合GB/T4213-92、VDS4006-92标准。

技术参数和性能指标：

阀体型式：直通单座铸造球形阀 公称通径：40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力：ANSI125、150、300、600JIS10、16、20、30、40KPN1.6、4.0、6.4MPa

连接型式：法兰连接：FF、RF、RJ、LG 法兰标准：JISB2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB79-59等

焊接连接：嵌接焊SW（40~50mm）对接焊BW（65~200mm）

材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L）、钛等

上阀盖：压盖型式螺栓压紧式 常温型（P）：-17~+230 伸长型（E）：-45~-17 +230~+566

伸长型（E）：-100~-45 伸长型（E）：-196~-100

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围

填料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料