

PC基础创新塑料美国955-701热稳定电气应用照明应用

产品名称	PC基础创新塑料美国955-701热稳定电气应用照明应用
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:橡胶塑料 销售方式:品牌经销 品名:PA66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

物理性能测试条件	测试方法	测试结果	单位	ASTMD792	1.19
熔体质量流动速率	300 ° C/1.2kg			ASTMD1238	
收缩率	MD : 3.20mm			内部方法	
机械性能测试条件	测试方法	测试结果	单位	屈服	ASTMD638
		断裂			ASTMD638
拉伸模量2				ASTMD638	2280
伸长率3				屈服	ASTMD638

伸长率4	断裂	ASTMD638
弯曲模量4	50.0mm跨距	ASTMD790
弯曲强度4	屈服,50.0mm跨距	ASTMD790
热性能测试条件测试方法测试结果单位	UL746	130
RTIImp	UL746	120
RTIStr	UL746	130
热变形温度	0.45MPa,未退火,3.20mm	ASTMD648
	1.8MPa,未退火,3.20mm	ASTMD648
维卡软化温度	ASTMD15255	143
线形热膨胀系数	MD : -40到40 ° C	ASTME831
	TD : -40到40 ° C	ASTME831