

# 重庆1-256路音视频光端机

产品名称	重庆1-256路音视频光端机
公司名称	成都派森科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都高新区肖家河中街43号
联系电话	028-89644100 13408086551

## 产品详情

成都派森科技专业供应重庆音视频光端机、高清光端机、PCM电话光端机、PDH光端机、矩阵、光纤收发器、OTDR光时域反射仪等。欢迎访问公司网站[www.passioncctv.com](http://www.passioncctv.com) 联系方式QQ: 2275167091  
电话：赵13408047376

该系列的数字视频光端机（含接收机/发射机/电源）是我公司独立研发的具有一系列功能齐全的全数字视频光纤传输设备，在一根光纤上可传输1-256路8Bit非压缩视频信息。光端机的功能可以根据客户要求定做：1-256路视频、音频、数据、开关量/报警、电话、以太网等功能做到一对光端机上通过一根光芯进行传输。

产品特点 8位数字编码及无压缩式视频传输 支持任何高分辨率视频信号 5Hz-10MHz 视频通道 自动兼容 PAL、NTSC、SECAM 视频制式 带 APC 电路，输出光功率恒定，动态范围比较大  
使用过程中无需停机维护，可带电热插拔 千兆光纤传输，大容量，易升级 电源和其它参数状态指示的 LED 可监视系统的运行状况 支持视频无损再生中继  
先进自适应技术，使用时无需进行现场电气或光学调节 工业级模块化设计使设备可靠灵活  
视频特性 视频接口数：1-256路视频 视频接口形式：BNC 视频输入 / 输出阻抗: 75 (不平衡) 视频输入 / 输出电压: 1VP - P(峰-峰值) 视频带宽：6MHz 视频采样：11MHz高速采样 微分增益：(10%-90%APL) DG < 1%(典型值) 微分相位：(10%-90%APL) DP < 0.7° (典型值) 视频信噪比：S/N 60dB (最大光学链路损耗时) 适用环境 道路监控 楼宇对讲 高速公路 武警、军队车载实时监控 政府、学校监控 平安城市、平安校园 公安、水利、油田、矿场、森林、海关等大型监控项目  
一般指标 环境温度：-20 ~ +70 贮存温度：-30 ~ +80 相对湿度：0 ~ 85% (无凝结)  
尺寸大小：234\*178\*61 (mm) 额定供电电压：AC220V/50Hz 内部电源功耗：15 W MTBF：105 小时  
传输距离：20KM (单模标准)、2KM (多模标准)

成都派森科技专业供应重庆音视频光端机、高清光端机、PCM电话光端机、PDH光端机、矩阵、光纤收发器、OTDR光时域反射仪等。欢迎访问公司网站[www.passioncctv.com](http://www.passioncctv.com) 联系方式QQ: 2275167091  
电话：赵13408047376