

管道弹簧支吊架厂家

产品名称	管道弹簧支吊架厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

弹簧管道支吊架生产厂家，河北晟拓管道装备有限公司（公司自建立以来致力生产盐山管道支吊架,是河北省一家大型管道支吊架生产厂家,公司生产产品管道支吊架有着较高的品质保证,在同行业内有着较的***,自出厂以来受到新老客户的一致***与认可,公司严格遵守***统一生产产品各项执行标准,公司生产产品出厂合格率百,远销各地,公司的水平值得您的信赖与选择。

管道支吊架管托结构的设计和形式选用是管道系统设计中的一个重要组成部分,管托除支撑管道重量外,特制的管托可平衡管系作用力,限制管道位移和吸收震动,在管道系统设计时,正确选择和布置结构合理的管托,能够改善管道的应力分布和对管架的作用力,确保管道系统安全运行,并延长其使用寿命。1.管托形式:EB(隔热型管托)、CA(隔冷型管托)、EC(隔热、隔冷两用型管托)、EA(普通型管托)2.连接形式:K(卡箍型)、H(焊接型)3.底板形式:1-滑动型(四氟与不锈钢,摩擦系数导向型(四氟与不锈钢,摩擦系数0.1)3-滑动型(四氟与不锈钢,摩擦系数导向型(四氟与不锈钢,摩擦系数0.06)5-滑动型(四氟与不锈钢,摩擦系数导向型(四氟与不锈钢,摩擦系数0.3)7-焊接固定型;8-限位挡板固定型4.公称直径:管道的公称直径分为两大系列:A系列和B系列,A系列为英制规格,B系列为公制规格。当管道直径为英制规格时, DN100的管道表示为4",当管道直径为公制规格时, DN100的管道表示为100。5.管托高度:单位为mm。6.管托长度: 弹簧支吊架生产流程 一、主要技术特点额定载荷:123N364120 N位移:5.04m允许现场荷载调节量:10二、主要技术参数恒力弹簧支吊架用机械或辅助弹簧补偿由动摩擦和制造偏差等因素造成载荷偏差的。恒力弹簧支吊架在上下位移的整个行程范围内的规定载荷离差(包括摩擦力)不大于6。向下位移时荷载的读数和向上位移时荷载的*小读数与规定载荷的离差也均应在6以内。三、工作原理用于各种管道安装,使一些冷热管道在工作运行中产生的膨胀位移和振幅吸收和缓冲,并能够限制或允许管道在设计值内的膨胀位移,以保证管道和设备的运行安全。恒力弹簧支吊架就是运用杠杆原理,实现弹簧支吊架在管道膨胀产生位移的时候,给管道施以载荷变化率在5以内的力,以支撑或悬吊住管道。公司有工程师8人,中级以上职称技术人员8人,50多名持证上岗操作人员。厂房占地面积2600平方米。各类成套生产设备45台套。产品受到了江苏、山东、安徽、云南、贵州、甘肃、宁夏、山西、陕西、内蒙、上海等省市广大用户的一致***。公司是为电力、化工、石油、冶金等行业精心制造管道支吊架、可变弹簧支吊架、恒力弹簧支吊架、弹簧支吊架、方园风门、脱硫风门、挡风门、插板门、滑动支座、木屑分离器、锁气器、补偿器及烟风煤粉管道零部件、非标产品的生产企业单位为mm。

