

泄压 / 持压阀(500X)

产品名称	泄压 / 持压阀(500X)
公司名称	河北新科阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	
公司地址	河北沧州
联系电话	86-031185058197

产品详情

泄压 / 持压阀(500X)

产品介绍:

[该泄压 / 持压阀](#)

由主阀及外装控制导阀组成。主要安装于建筑物被保护给水系统的旁路中，保障主阀上游供水区的压力，当给水管中压力超过泄压阀设定压力时，泄压阀开启，防止管线及设备因超压而损坏。该阀主要用于高层建筑消防测试循环系统的泄压，是弹簧式安全阀的升级换代产品。性能特点:

结构新颖合理、合理运用液压原理控制论 灵敏度高、安全泄压 阀瓣快开慢闭、无水锤冲击
运行平稳、无噪声 使用寿命时间长 结构尺寸:

DN(mm)	L(mm)	H(mm)	H(mm)	(KG)
50	234	98	320	18
65	240	115	410	22
80	285	131	430	30
100	325	145	480	55
125	345	160	535	70

150	395	185	600	80
200	470	160	675	110
250	575	180	720	210
300	640	200	820	300
350	645	225	860	380
400	970	750	950	350

安装要求：在泄压 / 持压阀前必须安装过滤器。 调节时导阀上的螺杆应退出，启动水泵让水由泄压阀泄出，逐渐拧入调节螺杆，使压力逐步升高。一直到所需设定的压力为止。调定后拧紧锁紧螺母。

可能出现的故障及排除方法:

故障现象	故障原因	排除方法
不泄压或泄压不稳	导向阀芯被卡住 进出水口方向向反 未进行压力调整	拆下来调整 调整过来 调整导阀调节螺杆
不持压	主阀体内有杂物 主阀膜片损坏 压力调整不适宜	清除杂物 更换主阀膜片 重新调整调节螺杆
有异常声音	主阀体内有杂物 针阀开的过大	清除杂质 调节针阀

相关产品：[多功能水泵控制阀](#)| [可调式减压阀\(Y416\)](#)| [安全泄压/持压阀\(AX7\)](#)

更多详情请查询:<http://www.hbxkfm.com>

河北新科阀门有限公司

地址：河北省泊头市四营工业区

主要产品为：暖通（中央空调）阀门系列：水力控制阀门系列：弹性软密封阀系列：止回阀系列：排气

阀系列：过滤器系列：沟槽闸阀系列：沟槽蝶阀系列：波纹补偿器系列：其它阀门系列等产品。

联系人：都雪

联系电话：0317-8349444

联系传真：0317-8303444

联系手机：18330799389

联系邮箱：hbkcdx@126.com

联系邮编：062150

联系QQ:1105481516

网址：<http://www.hbxkfm.com>