

通讯电缆ZR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0(B)

产品名称	通讯电缆ZR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0(B)
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

通讯电缆DR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0(B)

通讯电缆DR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0(B)

全称：铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆，生产执行标准：参照采用英国BS5308标准。

【详细说明】

产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）氟塑料V-（护套代号）聚氯乙烯R-

表示多股软线芯P-（屏蔽代号）铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽 DJYP2VP2-22计算机电缆详细参数：1、导体材质：铜导体2、绝缘材料：聚乙烯绝缘3、对屏蔽材料：铜带屏蔽4、总屏蔽材料：铜带屏蔽5、铠装材料：钢带铠装6、护套材料：聚氯乙烯护套 通讯电缆DR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0(B) 全称：铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆，生产执行标准：Q/TK.J.04.030-2004参照采用英国BS5308标准。DJYP2VP2-22计算机电缆使用特性

1、交流额定电压U₀/U：300/500V；电缆导体长期允许工作温度：聚氯乙烯绝缘分70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚乙烯绝缘为90（绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联）。2、环境温度：固定敷设-40；非固定敷设-15。安装敷设时环境温度：不低于0。3、电缆允许弯曲半径：金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍；非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径

的6倍。4、通讯电缆DR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0(B)导体类型及电阻：如下

导体标称截面	导体根数/单丝直径mm	导体根数/单丝直径mm	导体根数/单丝直径mm	20时导体直流电阻 /km
20	24.5	26.0	11/1.13	7/0.4332/0.20
18.1	19.5	15.1	1/1.387	0.5230/0.25
12.1	13.32	5.1	1/1.787	0.6849/0.25
7.41	7.98			