

沥青水泥路面裂缝补 路面贴缝带 沥青无贴缝带 道路贴缝带厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 沥青水泥路面裂缝补 路面贴缝带 沥青无贴缝带 道路贴缝带厂家 |
| 公司名称 | 山东致远道路养护有限公司 |
| 价格 | 1.70/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市新城街道办事处香格里拉小区4号楼2单元603室 |
| 联系电话 | 15053840088 |

产品详情

无胎基贴缝带可用于水泥路面、沥青路面、高速不同路面裂缝的处理，亦可用于封层罩面等施工的裂缝处治，搭接缝，还可用于旧路面罩前的裂缝处置，不渗水、高温时不流淌、不粘轮、低温时不脆裂、耐久性好、不会破坏路面结构，具有成本低廉，美观，施工简单等众多优点。

特点：

- 1、粘接稳固，不易脱落：面粘结后不但不容易脱落，就是认为分离也很难揭掉。
- 2、性能稳定：适用于较低气温环境的路面防裂。
- 3、抗拉强度高，延伸率大：尺寸稳定性能好，对基层收缩变形和裂缝适应能力强。

4、施工方便，一贴即劳：施工过程中不会对环境污染，也不会对人工造成伤害。

施工步骤

1.选材，贴缝带规格有常温型和耐寒型，宽度有4cm、5cm、8cm、10cm、12cm、15cm等。

2.清缝，用电动刷子或者吹风机对路面裂缝进行清扫。

3.贴缝，把贴缝带背面隔离膜揭去，以裂缝为中线把贴缝带整齐的贴在路面裂缝处，施工前，在地表温度低时，用火烤一下地面。

4.碾压，用滚筒用力碾压，把贴缝带服帖到路面，让贴缝带和路面合为一体，不能有气泡和褶皱。

5，开放交通，5-15分钟后可开放交通。