

江苏西门子电线电缆一级总代理

产品名称	江苏西门子电线电缆一级总代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

技术规范

商品编号

6XV1830-0EH10

6XV1831-2A

6XV1830-0JH10

6XV1830-0GH10

产品类型名称

PROFIBUS FC 标准电缆 GP

PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP

PROFIBUS FC 坚固耐用型电缆

PROFIBUS FC 食品行业电缆

产品描述

标准总线电缆（2 芯），按米销售，未装配

用于快速安装的标准总线电缆，按米销售，未装配

特殊总线电缆（2 芯），按米销售，未装配

总线电缆（2 芯），按米销售，未装配

应用适宜性

快速安装时用来固定铺设的特殊结构标准电缆

用于本安型分布式外围设备系统，以固定方式布置

用于化学和机械应力环境下

用于食品和烟酒行业

导线名称

02YSY (ST) CY 1x2x0.64/2.55-150 VI KF 40 FR

02YSY (ST) CY 1x2x0,64/2,55 BL KF40 FR

02YSY (ST) C11Y 1x2x0,64/2,55-150 VI KF 40 FR

02YSY (ST) C2Y 1x2x0,64/2,55-150 KF 40

电气数据

单位长度阻尼量

9.6 kHz 时 大值

2.5 dB/km

38.4 kHz 时 大值

4 dB/km

4 MHz 时 大值

22 dB/km

16 MHz 时 大值

42 dB/km

波阻

额定值

150 ?

9.6 kHz 时

270 ?

38.4 kHz 时

185 ?

3 MHz 20 MHz 时

相对对称公差

9.6 kHz 时的波阻

10 %

38.4 kHz 时的波阻

3 MHz 20 MHz 时的波阻

单位长度的回路电阻 大值

110 m²/m

单位长度的屏蔽电阻 大值

9.5 ?/km

绝缘电阻系数

16 000 G \cdot m

单位长度电容 1 kHz 时

28.5 pF/m

工作电压

有效值

100 V

80 V

机械参数

电线数量

屏蔽层规格

重叠的铝胶合箔，包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层

电气连接规格 FastConnect

是的

芯线直径

AWG22 芯线

0.64 mm

外径

内导体

0.65 mm

芯线绝缘

2.55 mm

电缆内部护套

5.4 mm

电缆护套的

8 mm

