

250型防火袋膨胀性防火包价格

产品名称	250型防火袋膨胀性防火包价格
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	产品名称:防火包 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

250型防火袋膨胀性防火包价格

防火包是一种新型的防火材料，主要用于工业建筑以及民用建筑的防火封堵，外层由编织紧密的玻璃纤维布组合而成，内部含有阻燃耐火材料，将其放置于火灾频发的地方，能够有效阻挡火灾的蔓延，耐火时间可以达到4个小时以上。目前，防火包已经广泛应用于发电厂、工矿企业、高层建筑等，得到了良好的使用效果，为各大建筑提供了有力的安全保障。

电缆阻火包（防火包）或称防火枕（阻火枕）、防火密封包等，外观如枕头状。pfb型电缆阻（防）火包是由多位*防火**与我公司科技部共同合作研制的一种***防火封堵阻燃材料。该产品的原料是由防火阻燃和**材料组成，外层采用编织紧密，***的玻璃纤维制成袋状，内部填充特种耐火、**、隔热和遇高温膨胀材料

防火包种类繁多，在日常生活中对于隔热和减少火势的蔓延上起着非常重要的作用，经常与防火泥一块使用，而且防火包在制作上规格尺寸都比较小巧，这样才可以方便使用。那么风管防火包裹又是怎么回事呢?哪些情况下要用风管防火包裹做法呢?

250型防火袋膨胀性防火包价格

- 1、如果风管的材料不耐火(可能风管材料易燃或高温易变形)，但是又恰恰处于有可能接触明火的环境里面，比如说一段PVC材料的通风管被架设在加热器或者大量电线附近，那么就有必要做防火处理。
- 2、风管输送的气体如果易燃易爆好是有防火包裹。比如一个正压风管输送带有油烟的废气，万一外部有明火就有肯能引燃，这时候防火包裹的作用并不完全是防火，而是延长通风管耐受时间，否则风管一旦烧毁，大量气体溢出会导致爆燃。

250型防火袋膨胀性防火包价格

3、风管输送的气体对温度敏感，可能是气体组分对温度敏感也可能是气体本身容易温度变性。这时不仅要有恒温处理，也要有防火处理，以免意外情况发生。

4、只要是暴露在高温易燃环境里的风管，一般都要有防火处理。当然也有例外，很多饭店的火灶上部的排风管直接就用花铁皮板打造，很多时候火焰能烧到。

防火包小知识：防火包堆砌时应交叉,且密实牢固,两侧以不见光为合格。在电缆沟内构筑阻火墙时,阻火墙底部用砖支墩,并留有排水孔,同时阻火墙两侧用防火隔板固定,以防止坍塌。防火包安装施工简便,可反复使用,也可作为施工现场的火种临时隔离措施。阻火包一般与柔性有机堵料,防火隔板配合使用。