

留各庄岩棉吸音板厂家电话

产品名称	留各庄岩棉吸音板厂家电话
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	150.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

留各庄岩棉吸音板厂家电话

外墙岩棉保温板为外墙保温岩棉板，*不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种性能。岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。施工及安装便利、节能*，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。岩棉保温板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。之所以能广泛的应用在现在建筑的保温材料中，具有以下特点

- 1、外观上表面平整，材质结实耐用。
- 2、材质不易燃烧，具有防火性能，能耐高温。
- 3、热荷重收缩温度：643度，耐高温。
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、有机物含量：2.9%。

建筑用岩棉保温板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。

船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。岩棉保温板适用范围：船舶，建筑等对防水、防火有一定要求的场合。石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪。建筑的隔墙、幕墙、屋顶和围护绝热保温、吸音降噪。岩棉管壳是一种主要应用于管道的岩棉保温材料是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管壳。同时岩棉亦可与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳。岩棉管规格名称规格密度厚度长度岩棉管壳 80-630mm 80-160kg/m³ 30-150mm 1000mm岩棉管性能特点：岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性。岩棉管壳具有良好的吸音特性。

岩棉管应用：岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排湿、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。岩棉保温管是以精选的优质玄武岩为主要原料，经高温融化后，采用*的四辊离心制棉工序，将玄武岩棉高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂、经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等特点。岩棉保温管是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉板除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下*使用也不会发生潮解。