

高密度外墙保温板 防火隔热吸声岩棉板厂家

产品名称	高密度外墙保温板 防火隔热吸声岩棉板厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	150.00/立方米
规格参数	产品名称:岩棉板 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

高密度外墙保温板 防火隔热吸声岩棉板厂家

岩棉板：是以玄武岩为主要原材料经过高温溶解，经过四轮离心机喷成纤维，适当加入粘结剂制作而成，及有较好的拉拔强度，是保温隔热必不可少的一种材料。其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》。腾阔岩棉板是常用的保温材料，可以用于建筑外墙或屋面，有时也用来进行室内装修。除了提供良好的保温节能作用以外，也能有效吸音减震。为了保证施工后的岩棉板保温效果，安装时要注意规范，并严格验收。

腾阔岩棉板施工要求：外墙保温层如果安装不当，遇到温差变化或受外界日晒、雨林的影响其饰面层就会出现开裂，不仅影响外观，玄武岩棉板保温效果也大打折扣。因此在施工时首先要做好基层处理工作，基层平整洁净才能保证保温层附着良好。而铺好的保温层要经过验收后才能开始抹面施工，应该选择有防开裂效果的材料来施工，并且要粘贴一层网纱，这样才能保证整个保温系统的可靠和稳定。

岩棉板施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。

岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

相比其他同类保温材料，玄武岩棉板岩棉板保温效果是比较理想的，施工也比较简便。