

吸音降噪A级幕墙保温岩棉板

产品名称	吸音降噪A级幕墙保温岩棉板
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	150.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

吸音降噪A级幕墙保温岩棉板厂家

岩棉板是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成，人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。是由高强度岩棉板切割成特定结构制成，因此具有高耐压强度和优异的防火性能。作为岩棉夹芯板的填充料、为墙板与屋顶板提供了良好的防火性能。运用化学快干胶合剂和机械固化技术生产的各类规格产品，为创造一个恒温绝热和隔音效果良好的、安全的、*外墙做出了重要的贡献。

产品特点：

容重：

100-200kg/m³;长度：1000-1200mm;宽度：50mm，80mm，100mm;

厚度：

28mm，36mm，40mm，50mm，75mm，80mm，100mm，(纤维垂直方向);特殊尺寸、容重和厚度可根据客户要求定制。

性能属性：

热传导性(金属板)0.040W/m.k

吸音/隔音：

岩棉板的开放型结构提供了极好的吸/隔音性能。

防火性：

该产品用ASTM E-136标准检测为不燃性产品。

耐压强度：

岩棉板由压型板加工而成，纤维在流水线工艺中属于上直立，因此能承担高负荷。

5%：耐压力>25Kpa; 10%：耐压力>40Kpa。

防湿性：

岩棉板防水、具备良好的向屋顶结构释放水蒸汽压力的能力。

化学特性和生物学特性：

岩棉板的PH值为7或呈微碱性，并符合ASTM-C-795,JIS-A-9504标准要求，从而不能正常满足霉菌、*、*的生长。