

无味沥青漆生产厂家

产品名称	无味沥青漆生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧煤沥青涂料具备施工方便，，原料环境保护，特性突显等特点..在很多环氧防腐涂料产品上，有一种商品称为环氧煤沥青涂料。那样，这类环氧煤沥青涂料和传统商品一般沥青涂料性能差别及施工差别到底是什么呢？

下面，就环氧树脂中温煤焦油漆与一般铁红防锈漆的差别和比较，请专家学者汇总基本知识。

环氧树脂煤焦沥青建筑涂料与一般沥青涂料得比较

原材料比照：

环氧煤沥青漆：由防锈颜料、改性剂、环氧树脂胶、沥青胶泥和改良胺构成。

一般沥青涂料：主要成分为中温煤焦油、煤焦沥青为主要原料，与防潮剂、油漆稀释剂、改性材料有机溶剂等有机溶液紧密结合。

差别：从原材料构成上能够得知，中温煤焦油环氧树脂漆的综合性能主要是因为一般铁红防锈漆商品中加入环氧树脂胶而致。

主要用途比照：

环氧煤沥青漆：适用超重型腐蚀防护自然环境。镀层主要包括集气站、石油管道、供水管道、管路、冶炼厂、化工企业、污水处理站、换热设备腐蚀防护，可用于深海和水中区域重防腐。

一般铁红防锈漆：适用一般防腐蚀自然环境，遮盖环境污染、湿冷、持续高温、深海、化工厂等腐蚀自然环境，镀锌铁构造、公路桥梁、船只、铁路线等安全防护建筑涂料。

煤铁红防锈漆施工规范：有氧化层建筑钢材，喷砂处理除铁锈品质做到Sa2.5级；无氧化层建筑钢材喷砂处理达Sa2.5级；上漆基需要达到清洁、无油渍、尘土等污垢。可采取无气喷涂机、空气喷涂、涂漆、滚漆等方式施工，工程施工环境温度5 -40，权冠环境温度应大于露点3 左右，空气湿度85%下列及雨、雪、雨雾天气不适合工程施工。可以作为底边合一漆应用；与HL52-72氧化铝粉沥青胶泥油漆配套设施用以室外耐侯。开工前先浏览使用说明书，将油漆与环氧固化剂按照要求配制调准，用多少配是多少，搅拌均匀后应用，8钟头上用完。