

防腐环氧煤沥青漆生产厂家

产品名称	防腐环氧煤沥青漆生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

我们自己的这类环氧煤沥青漆有非常好的机械设备性能，这类漆具有较好的粘合力，漆层坚毅，耐磨损，具有较好的机械设备性能，实际上我们自己的这类环氧煤沥青漆不仅仅有这类关键性能，另外就是新产品的耐腐蚀性能也是十分的很不错的，具有一定的抗微生物作用，耐土壤层，废水，湿冷，寒湿这些的环境里依然可以有效的进行一定的防止，耐腐蚀的功效，一般日常生活中的环境中的浸蚀也就这么多了，可是它的功能却是都能进行一定的阻拦。玻璃鳞片胶泥

构成：

由环氧树脂、醋酸甲脂、添加色浆、耐磨损填充料、防沉剂、有机溶剂、及其环氧固化剂等构成，分甲、乙、组份外包装。

该漆层具有优异的防锈性能和耐溶剂介质腐蚀、优良物理物理性能、冲击韧性高、附着力强、耐酸碱、耐潮、耐磨损、耐盐雾特性佳。

主要用途：

适用轻质燃料油舱、石油舱、压载水舱、轮底材座等作耐漆料。

喷涂方式：涂漆、滚涂、刷涂都可

施工技术：稀释剂 环氧防腐漆专用型油漆稀释剂干燥时间 23 ± 2
干固 1钟头,脚踏实地 24钟头,彻底干固7天喷涂间距 超过8钟头熟化期 20-30分钟即可应用适用期
 23 ± 2 5钟头基础理论使用量 200-220克/平米（一遍）干膜厚度 30-35 μm /遍贮存期 12个月前喷涂

环氧富锌漆、富锌底漆表层处理 钢材表面应手工除锈达St3级，喷涌防锈处理达Sa2.5级

特性

- 1、塑性体网状结构防腐涂层。根据防腐性能出色的环氧防腐涂料塑胶对现有的环氧煤沥青的改性材料，使其固化后产生处于环氧树脂胶链和塑胶链间的塑性体网状结构防腐涂层，具备吸水性低，防水性好，耐细菌腐蚀能力很强，抗渗入水平高。
- 2、防腐蚀综合性能优。由于采用了防腐性能出色的塑胶改性材料，使涂层物理学物理性能、绝缘性能、**特性、耐杂散电流特性、耐高温、耐热性能等*佳。
- 3、一次涂膜厚。有机溶剂含量低，一次涂膜厚，工程施工遍数少，施工工艺与传统环氧煤沥青涂料同样。