

沥青漆防腐涂料厂家

产品名称	沥青漆防腐涂料厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧煤沥青漆归属于环氧树脂防腐涂料，具备众多的优势，尤其是在钢管防腐行业应用为广泛，环氧煤沥青漆应用环境是指对其自身的特点决定的。

地底自然环境

地底环境腐蚀状况非常极端，具备湿度过高、微生物菌种、成份繁杂的特性。适宜埋地管道防腐、储存罐底端以及其它地下建筑物的防腐涂装。

水中自然环境

适合于水中浸入区喷涂，耐潮极好，耐食盐水及海面性出色。用以排污系统、废水池、水中设备防腐。

高湿热环境

在湿气空气湿度大，气温高的生活环境应用环氧煤沥青漆，能够起到特别好缓冲作用。

在相关三类腐蚀环境中环氧煤沥青漆是的防腐材料，其本身有的防水性、抗腐蚀、耐腐蚀、抗微生物腐蚀、耐湿热性。施工过程中必须配套设施适宜该板材的面漆提升粘合力 and 防腐成效。

不一样板材对应不同的防腐底漆

板材 面漆 钢材 富锌底漆、环氧煤沥青底漆 混泥土 环氧封闭底漆 不锈钢板、铝合金型材 富锌底漆 镀锌铁 富锌底漆

环氧树脂涂料一直以来以抗腐蚀出色著称，在工业防腐领域应用为广泛，除开环氧煤沥青漆以外，还有很多细分化商品，如环氧酚醛漆、环氧玻璃鳞片漆、环氧树脂厚浆漆这些。也有应用环氧树脂胶改性材

料来提升别的涂层的耐腐蚀性，由此可见环氧树脂涂料在所有防腐油漆中占据十分重要的位置。

主要用途特性具备*的抗渗等级屏蔽结构，可耐酸性、碱、盐以及部分有机化合物。出色的抗环境温度巨变性能耐磨性，湿态耐高温达140℃，干态可以达到200℃。常温下工程施工，施工技术简易。出色的综合性能和粘结力。用以严苛环境下，室内室外构造、钢筋混凝土的耐腐蚀。用以浸蚀抗压强度中等水平下列的液体物质机器设备里衬、管路、储槽等内外耐腐蚀。烟气脱硫排烟道鳞片胶泥|烟气脱硫排烟道鱼鳞防腐胶泥|氮丙啶鳞片胶泥|乙烯基鱼鳞防腐胶泥|鳞片防腐胶泥|鳞片胶泥|高温防腐鳞片胶泥|持续高温鳞片胶泥|酚醛树脂氮丙啶鳞片胶泥|环氧乙烯基鳞片胶泥|乙烯基平衡胶泥|乙烯基酯胶泥|乙烯基酯树脂平衡胶泥企业是抗腐蚀树脂的技术生产厂家，项目有乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、双酚型不饱和聚酯树脂、硬脂酸钙、呋喃胶泥、脲醛树脂、环氧树脂胶、环氧呋喃树脂、环氧树脂鳞片胶泥、环氧树脂鳞片涂料、氮丙啶玻璃鳞片胶泥(混漆、底涂剂)、烟气脱硫排烟道鱼鳞内衬平衡胶泥VEGF-G、烟气脱硫排烟道鳞片胶泥...

环氧树脂胶玻璃鳞片胶泥面漆施工工艺烟气脱硫塔本身内部结构玻璃钢防腐，及部分出入口排烟道防腐，因此，特编写脱硫塔防腐施工方案。关键镀层构造施工流程.1脱硫塔防腐一般镀层构造玻璃鳞片胶泥施工步骤基材工程验收 表层净化处理 喷砂工艺 涂漆或滚漆底涂剂一道 空气干燥 镘刮平衡胶泥*道 查验修复 镘刮平衡胶泥第二道 查验修复.2脱硫塔防腐玻璃鳞片胶泥FRP提高镀层施工步骤基材工程验收 表层净化处理 喷砂工艺 涂漆或滚漆底涂剂一道 空气干燥 镘刮玻璃鳞片胶泥*道 查验修复 镘刮玻璃鳞片胶泥第二道 环氧树脂衬玻璃纤维布一层 空气干燥 环氧树脂衬玻璃纤维布一层 空气干燥 整体面层喷涂 最终查验（火花放电等） 工程验收