

改性沥青漆厂家批发

产品名称	改性沥青漆厂家批发
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

铁红防锈漆构成：由环氧树脂胶、沥青、色浆、改性剂、有机溶剂等构成双组份环氧沥青涂料。

铁红防锈漆关键特点：具有优异的抗盐水溶性，具有较好的耐磨性能，漆层坚毅具有优良的粘合力、防腐性、抗冲击性等工艺性能，具有较好的耐腐蚀性和耐用性，耐微生物腐蚀、绝缘性能优良。

铁红防锈漆主要用途：适用原油输送管、自来水管及其发电厂和厂矿企业冷却管身的表面耐腐蚀材料和管道补伤耐腐蚀材料的用处，也可以作为发电厂或厂矿企业冷却管身的内腔耐磨涂料的用处。

服务保证

- 1、签署产品品质确保书，服务承诺-不合格产品不在出厂。
- 2、三年内产品品质服务支持，并把顾客服务保存在档案存放20年。
- 3、是因为商品质量问题，我企业将质保、退货、退换、满足用户规定。

环氧煤沥青漆，一般称之为水柏油路，具备优异的绝缘性，吸水性，抗微生物腐蚀特性，抗杂散电流特性，热稳定性和耐环境温度突变性，镀层还可以在-4至150 中间应用。

环氧煤沥青防腐主要运用于地底油，气，水与供热管道外墙防腐，它还主要适用于钢架结构，港口，货轮，闸门，储气瓶，冶炼厂设备及污水罐，屋顶防水层和地下混泥土层防渗透。

防范措施

- 1.工程施工必须要在较好的自然通风环境下开展，长期性工程施工需要注意维护。

- 2.在施工现场严禁明火。
- 3.钢的外表温度应比漏点高3℃，手动式工程施工不便。
- 4.严禁在雾，雨，雪及环境湿度超出85%的区域工程施工。
- 5.工程施工环境温度应大于10℃。

贮存期为12个月，运输中防止撞击，共存放在阴凉自然通风，贮存期为一年。假如到期，则可依据规范开展安全检查，进行检查后仍然可以用，禁止渗透水和照射太阳。

施工工艺

表层处理对钢开展喷砂处理或喷砂工艺，从而达到防锈处理规范Sa2.5级别，或是手动式和气动工具的防锈处理做到St3级别。

比例：面漆约1.38，油漆约1.30。