

南京古尔兹长轴泵叶轮轴传动轴GOULDS

产品名称	南京古尔兹长轴泵叶轮轴传动轴GOULDS
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:古尔兹 型号:450RJC650-32 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

RJC型 长轴深井泵系列 rjc qrj 7CLC/3 6CELC/10 16DMC/2

500RJC2000-31 , 500RJC1250-30 , 500RJC1000-29 , 450RJC900-30 ,

450RJC650-32,400RJC550-27,400RJC450-30,350RJC400-18,350RJC370-16,

350RJC300-15,300RJC220-13.5,300RJC185-12,300RJC160-11.5,

1. 电机：深井泵专用电机（YLB型），或实心轴电机。

2. 调整螺母：调节叶轮轴向串量。

3. 泵座：承受重载荷，极方便安装填料箱。

4. 预润丝堵：启动前，通过该处注入清洁水。

5. 进水法兰：联接螺纹管或法兰管。

6. 上短管：能直接旋入进水法兰。

7. 上壳轴承：铜轴承。

8. 出水壳：具有螺纹和法兰联接两种型。材料为：HT200。

9. 叶轮轴：2Cr13不锈钢或45#**碳钢（表面镀铬）。

10. 中壳：流道光滑，减少摩擦阻力，提高效率。材料为HT200.
11. 叶轮：与中壳配合设计，高效，工作运行范围宽广，并进行精密的校平衡，以保证运行平稳。材料为：HT200或硅黄铜。
12. 中壳轴承：铜轴承或耐磨橡胶轴承。工作可靠，寿命长。
13. 锥套：把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。材料为：35#碳钢。
14. 防砂环:保护下壳轴承，防止砂粒积聚。材料为：硅黄铜。
15. 下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期无故障运行。材料为：硅黄铜。
16. 下壳：将滤水管中的液体以小的损失均匀地引向叶轮。材料为：HT200.
17. 滤水管/滤水网：滤水管长度适宜，以达到好的进水状态。滤水网则能防止大颗粒进入。
18. 传动轴：高强度碳钢（35#或45#），轴承位置处表面镀铬。根据要求，亦可提供不锈钢材质。
19. 轴承支架：材质：HT200.根据需要材质可为球铁QT450或不锈钢。
20. 支架轴承：材质为耐磨橡胶。结构带水槽设计，使得砂粒被快速冲走。
21. 扬水管，联管器：扬水管两端车有螺纹，方便安装，定位准确。同时还可提供法兰联接扬水管。
22. 水箱：（选配件）以提供充足的润滑液体。
23. 导管：将扬水管内的液体与导管内的润滑液体分隔开。
24. 导管连接器：连接导管和工作部件。
25. 橡胶密封件:防止工作部件中的液体进入管内部。
26. 连管支撑器：联接导管，支撑传动轴。
27. 支撑架：在扬水管内管支撑导管。管。应用范围： 水厂、水电站(检修，渗漏用泵等)、火电厂(工业，生活.消防用泵等)，钢铁厂(铁皮坑用泵等)，农业灌溉.消防、市政等行业。供暖、自来水厂、酒店、煤电运行。

Q 2400m³/h,H 250m