

# 宜宾基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

产品名称	宜宾基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

## 产品详情

宜宾基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

宜宾注浆加固

宜宾地基注浆加固

宜宾基础注浆加固

宜宾高压注浆加固

宜宾路面注浆加固

宜宾设备基础注浆加固

宜宾回填土压密注浆

宜宾高速公路注浆加固

宜宾桥头注浆加固

宜宾地基下沉注浆加固

宜宾基础下沉注浆加固

宜宾路面下沉注浆加固

宜宾地基灌浆加固

宜宾基础灌浆加固

宜宾路面灌浆加固

宜宾地基沉降注浆加固

宜宾基础沉降注浆加固

宜宾路面沉降注浆加固

灌浆料加固是一种技术性施工，既有大量的工程动工，又有良好的工程质量。以下提供给大家介绍一下灌浆料加固施工方法。

1、施工前组织。施工前，要到现场现场勘察，明确每一项施工程序，做好施工组织方案；同时，安排施工所需材料、机械、设备、工具和人员。

2、预备施工。灌浆前，应按设计要求全部完成准备工作，组织施工，安全整治防护措施，制定施工方案；检查施工面是否重复夯实，除去上面的弃料等杂物，再把准备石料摊散在施工面上。

3、做浆。灌浆料为检验合格的按稀释要求混合均匀，或采用挤摩擦法拌合，然后经输送装置向施工面喷射，施工面应均匀覆盖，灌浆层厚薄均匀。

4、松散前：把要夯实部位的料当中的粒子大小小于15mm的都去除，并把湿上层的松散粉土夯实均匀，整理表面达到要求。

5、灌浆浇筑。灌浆前，先做试验，确定灌浆料配合比，灌浆层厚度，防止过混、改性后灌浆料等；施工时，把灌浆料倒入到指定位置凹槽内，做到整体均匀，并应铺设铺砌石层以做稳定支护；按施工要求安排模板，方便再次灌浆；连续施工要以灌浆已设限结束，灌浆结束后要喷水整理，重点观察灌浆砂浆层与排水孔和排水沟的连接是否完善，检查施工质量，确认无问题后方可完成施工。

6、均质搅拌。搅拌的历时取决于搅拌机的类型及其工作效率，一般要求每半小时搅拌一次，以保证料浆的均质性。

7、施工完毕。灌浆施工完毕，应留有一定宽度的预留区，以方便进行质量检测和修补；灌浆施工完毕，应堵好与灌浆挖掘处的水位，以防止施工孔隙造成泡沫渗漏；在施工结束后进行一次施工验收，正式竣工验收发放；施工结束后，应总结施工过程中发现的问题，提出改进建议，以保证施工质量。

总之，灌浆料加固施工可以有效的提高工程抗压强度和耐久性，把重型设备等混凝土结构物受压应力的预防和缓解，但施工时多项工作中要一并考虑，这样才能取得良好的施工效果。