

凹槽台车式/轨道式烘箱 推车推入式烘箱

产品名称	凹槽台车式/轨道式烘箱 推车推入式烘箱
公司名称	苏州美康烘箱设备制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:美康 型号:MK-TC (可定制) 产地:苏州
公司地址	苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园26幢421室
联系电话	0512-63882706 13906254366

产品详情

苏州美康烘箱定做台车烘箱

轨道烘箱产品概述：热风循环

台车烘箱适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

轨道台车烘箱

【产品主要参数】：可以根据客户的要求定做。

【各系统配置及说明】：箱体结构1)

本设备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统、台车轨道系统等组成。2)

箱体采用设备制作、工艺、线条流畅，美观大方。3) 内箱材质为不锈钢材质202材质，厚度1.0mm，外箱材质为冷轧钢板经表面特殊处理后烤漆处理，经久耐用，美观大方。4)

内箱与外箱之间的保温材料为细玻璃纤维保温棉，保温层厚度：70mm, 隔温好，，高性能的缘结构。

从里到外有内腔、内壳、细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构，大减少了内腔热量的外传。5)

门与门框之间采用高性能密封材料及的橡胶密封结构，密封、耐高温性、老化性好。6) 箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体顶部的电加热器热量通过循环风道自右向

左水平循环，能使热空气充分对流，使箱内温度大限度均匀。了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的干燥能力。7) 烘箱顶部设有排气口带有机阀控制，可外接排气管路将箱内挥发性气体排到室外（产品发货前提供排气口接头图纸）。8) 烘箱底部配置高强度台车轨道（工字钢材质）和大型台车(工字钢材质)，产品进出烘箱便捷性好，性高（详见设备参考图片）。

【温控系统】采用日本“富士”可程式温度控制器（目前市场上性价比好的仪表），控温。双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑控制，控温而稳定。温报警并自动切断加热电源。

主结构及功能1) 控温仪规格：精度： ± 0.1 （显示范围）2)
传感器为A级Pt100铂电阻传感器，精度高，数据准确3) 解析度： ± 0.1 4)
控制方式：热平衡调温方式（BTC）5) 微电脑控温仪，设定、箱内温度同时数字显示6)
操作界面简单、易学、容易掌握

备注：工作程序要求：产品送入干燥箱后。个程序:1个小时内要从常温上升到200。然后自动跳转到第2个程序。第2个程序: 200 保温6个小时。然后自动关闭加热，风机仍旧继续运行。

【电器控制系统】1) 电气控制部分元件均采用品牌“正泰”。2)
电气线路设计新颖，合理布线，可靠。3) 箱体右部为电气控制柜，方便于集中检查维修。

【保护系统】1) 温报警2) 过电流保护3) 熔断器4) 接地保护5) 通过过升温警报来关闭加热器。6)
感应器以及电气设备有负荷保护或漏电保护7)
隔力：在200 热力均衡时，触摸干燥炉外板时不会有烫伤等的受伤。