

# 广西超声波液位计、广西智能分体式超声波液位计

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 广西超声波液位计、广西智能分体式超声波液位计                       |
| 公司名称 | 广州昊仪自动化设备有限公司                                |
| 价格   | 200.00/普通                                    |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 广州市天河车陂路70号悦华大厦8层                            |
| 联系电话 | 86-02082010580/28075016/28075015 13430339698 |

## 产品详情

HY-CWB-II系列超声波物/液位计（仪）是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器（换能器）发出，声波经物体表面反射后被同一传感器接收，转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。

由于采用非接触的测量，被测介质几乎不受限制，可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量 产品特点：  
\*采用SMD技术，提高仪器可靠性。\*自动功率调整、增益控制、温度补偿。\*先进的检测技术，丰富的软件功能适应各种复杂环境。\*采用新型的波形计算技术，提高仪表的测量精度。\*具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实。\*16位D/A转换，提高电流输出的精度和分辨率。\*传感器采用四氟乙烯材料，可用于各种腐蚀性场合。\*多种输出形式：可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、Rs-485数字通信输出  
主要技术指标: HY-CWB-II 主要参数 量程：0-3、5、8、10、15、20m、60m(其他量程定制) 精度：0.25%、0.5% 盲区：0.3-0.5m 工作温度：-20 - 55 电源：24VDC、220VAC 输出：4-20mA

（可加上下开关量控制）防护等级：IP65 显示方式：4位LED 耐腐型传感器外壳采用四氟乙烯 请联系  
广州昊仪自动化设备有限公司市场一部 TEL：020-82010580 28075016 13430339698 FAX：020-82010581  
<http://www.gz-haoyi.com/> 邮箱：hongdeting@163.com QQ:121519822