

六盘水基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

产品名称	六盘水基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

六盘水基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

六盘水注浆加固

六盘水地基注浆加固

六盘水基础注浆加固

六盘水高压注浆加固

六盘水路面注浆加固

六盘水设备基础注浆加固

六盘水回填土压密注浆

六盘水高速公路注浆加固

六盘水桥头注浆加固

六盘水地基下沉注浆加固

六盘水基础下沉注浆加固

六盘水路面下沉注浆加固

六盘水地基灌浆加固

六盘水基础灌浆加固

六盘水路面灌浆加固

六盘水地基沉降注浆加固

基础沉降注浆加固

压实灌浆是一种静压灌浆技术，它使用振动钻用特殊的灌浆头钻孔，

钻杆直接用作分段灌浆的灌浆管。与普通灌浆技术相比

通过导孔、铺花管、堵浆等环节，大大提高了施工效率，振动造孔无水

钻孔减少了对土壤的干扰。压实灌浆采用特殊材料，可有效控制

灌浆的凝胶时间确保了灌浆的固结强度，并节省了水泥和水玻璃等灌浆

材料科学。

压实灌浆作业指导书

压实灌浆的解释和功能

说明：液体泥浆通过高压注入（压入）岩石和土层至密实岩土层。

功能：压实和改善岩土层、止水、防止坍塌等。

施工方法及步骤

施工方法：水泥浆或其混合浆从钻孔（套筒阀管道、锌管）注入地层内部（空隙、间隙、裂缝或空洞等）。

施工步骤

钻孔-----下套筒阀管（套管材料、套筒阀管、密封）-----下锌管（灌浆头管道连接）-----泥浆搅拌（水泥、水、缓凝剂）-----启动灌浆机-----吸浆（搅拌）-----管道分步提升-----末端清理

灌浆主要参数

扩散方式：渗透~分裂；泥浆扩散半径：1~1.2m有效配筋范围：1.5m（间隔配筋）；灌浆油压：2~3Mpa

灌浆速度：10-20L/min；凝结时间：60~120s

标准泥浆比：液体A：水/水泥=0.75~1.5:1外加剂：缓凝剂/水泥：2~3%液体B：水玻璃：35~40Be 单液浆是A液的单液，双液浆是B液和A液的混合物比例为液体A：液体B=1:1。

施工技术要求

钻孔：要求保证钻孔的垂直度

下套筒阀管：下套筒阀管道包括下套筒壳体材料、下套筒阀和连接、钻孔和密封套管材料必须按比例制备，必须更换孔内泥浆，然后才能排出套筒阀管；套筒阀管的连接必须保证质量，连接应紧密，不得断开；密封材料应根据设计制作，密封长度应大于1.5m。