

西门子FC720W-02-A1 FC720火灾报警控制器(壁挂型250点)

产品名称	西门子FC720W-02-A1 FC720火灾报警控制器(壁挂型250点)
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:FC720W-02-A1 FC720 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

, 产品详情

FC720W-02-A1 FC720 火灾报警控制器（壁挂型250点）符合国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器》和GB16806-2006《消防联动控制系统》。全中文Windows风格菜单操作，清晰直观。右键弹出菜单列出当前设备/事件可选择作项，操作更加快捷。超大储存空间，多可记录10000条历史记录，运行中发生的各类事件可全部记入历史档案中。控制器在设定时间内无任何操作发生，同时无任何报警、联动、故障信息时，控制器自动转为屏幕保护状态，延长液晶屏的使用寿命；当有事件/操作发生时，液晶屏自动点。

符合国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器》和GB16806-2006《消防联动控制系统》

全中文Windows风格菜单操作，清晰直观。

右键弹出菜单列出当前设备/事件可选择作项，操作更加快捷

超大储存空间，多可记录10000条历史记录，运行中发生的各类事件可全部记入历史档案中。

控制器在设定时间内无任何操作发生，同时无任何报警、联动、故障信息时，控制器自动转为屏幕保护状态，延长液晶屏的使用寿命；当有事件/操作发生时，液晶屏自动点亮，控制器自动显示所发生的事件，按照逻辑关系联动相应设备。

控制器带有2路可编程输入/输出（输出：40mA@24VDC，可通过编程设置为总报警和总故障输出；输入：干接点）。

控制器带有1路声光控制电路（0.5@24VDC）

控制器自带8路联动盘（输出：40mA@24VDC），用于重要设备的自动控制或手动操作。

采用“组”编程模式，同用途的设备可分配到同一个“组”中进行编程，简化逻辑关系，节省编程时间。

单台控制器**容量504，可实现16台控制器组成网络。

网络总线（C-WEB），建议使用直径 1.0mm的阻燃双绞线，远距离1000米

火灾显示设备总线(FR18-BUS)，建议使用直径 1.0mm的阻燃双绞线，远距离1000米，多可接32台火灾显示盘。

现场部件总线（C-NET）为两总线有极性，建议使用直径 1.0mm的阻燃双绞线，传输距离环路可达2500米，

控制器有三种用户级别，分别为：1级用户、2级用户、3级用户；在不同的用户级别下可进行不同的操作，用户级别由密码保护。

接线端子均可采用可插拔方式，每位端子上均有清晰标识，安装、调试、维修方便、快捷。

自动映射设备

可由控制器调整探测灵敏度，自动适应环境变化，使火灾报警可靠性大大提高

既可以在控制器上现场直接编程，也可通过计算机快速编程

现场部件标签上自带可撕式编码贴，方便工程调试

二，参数：

安装回路卡**数目：1

安装现场部件**数目：252

LCD显示屏：像素320×240，背光式

主板可编程输入/输出：2路

联动盘直接手动控制开关**数量：8路

声光报警路数（0.5mA@24VDC）：1

**历史记录：10000条

控制器组网C-WEB远距离：1000米

控制器网络**连接数量：16台

控制器连接火灾显示设备远距离：1000米

每台控制器可连接火灾显示设备多台数：32台

自动映射功能：有

备用电池：(12 VDC/12 Ah) × 2

通讯接口：专用转接模块

输入电压：220 VAC, 50 Hz

电源容量：5 A@24 VDC

外部电源输出：1A@24 VDC

外形尺寸(单位：mm) 437 × 408 × 197

重量(不含电池)：10.35 Kg

电源保险能力：1.5 A

电池保险能力：5.0 A

工作温度：0 ~+40

贮存温度：- 10~ +50

相对湿度： 95% (40 ± 2)

保护等级：IP30

环境要求：室内