

可定制风机帆布软连接耐高温硅胶布排风通风管防火阻燃软管软接头

产品名称	可定制风机帆布软连接耐高温硅胶布排风通风管防火阻燃软管软接头
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:风机软连接 各种型号可定:长度*两端尺寸 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

基本介绍

风机软连接是风机进口和风机出口的柔性连接配件，用于风机[消声降噪](#)和风机管道的热补偿管道变形。

使用范围

风机软连接主要使用在民用，工业建筑的通风管道，风机的进出口。

风机分类

按照形状

风机软连接分为矩形风机软连接，圆形风机软连接，天圆地方型软连接。

按照材质

风机软连接按照材质分为：帆布风机软连接，橡胶风机软连接，不锈钢风机软连接，织物风机软连接

按照压力

按照压力分为：正压风机软连接，负压风机软连接，风机软连接等

连接方式

风机软连接的连接方式有：[法兰连接](#)，焊接连接，卡箍连接也叫抱箍连接

用途和区别

各种材质的用途和区别

风机软连接帆布材质用于普通风机，如商场，超市，写字楼，民房等空气流通风机的连接处。

这种风机一般安装在室内，主要用于空气流动和疏导，没有高温和腐蚀和老化限制，是基本的风机软连接，由于消防的要求这种风机软连接也逐渐淡出市场，因为帆布的防火效果是达不到要求的，即时有一种三防布也并不能保证280度温度下30分钟使用。

硅钛防火软连接解决了这一问题，也是防火软连接的重要分支。

风机软连接橡胶材质则用于高压，耐腐蚀，耐老化，用在室外的场所和空气中有水分的场所，这种风机软连接耐压效果好，也有一种是一体橡胶硫化的风机软连接防水性能超强，弥补了软连接室外使用的缺陷。

织物风机软连接主要用于高温场所，温度高达1300度的状态下仍然可以使用。

参数

风机软连接的参数

风机软连接如采用[法兰连接](#)

则使用参数首先要保证法兰孔距和孔径，其次是耐压等级，软连接压力有低压100Kpa以下，也有高压25Mpa设计。