

# 江门市西门子S7-300模块代理商

产品名称	江门市西门子S7-300模块代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	222.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

## 产品详情

模拟输入端数量	4; 电流或电压差分输入	8; 电流或电压差分输入
电压输入允许的输入电压（毁坏限制），值	35 V	± 35 V
电流输入允许的输入电流（毁坏限制），值	40 mA	
循环时间（所有通道），值	625 s	100 s
输入范围		
电压	是; ± 10V、 ± 5V、 ± 2.5V	是; ± 10V、 ± 5V、 ± 2.5V
电流	是; 4 至 20mA , 0 至 20mA	是; 4 至 20mA , 0 至 20mA
热电偶	否	否
电阻温度计		
电阻	是	
输入范围（额定值），电压		
-1.25 V 至 +1.25 V		
-10 V 至 +10 V	是	
输入电阻（-10 V 至 +10 V）	9 千欧姆	9 千欧姆
-2.5 V 至 +2.5 V		
输入电阻（-2.5 V 至 +2.5 V）		
-5 V 至 +5 V		
输入电阻（-5 V 至 +5 V）		
输入范围（额定值），电流		
0 至 20 mA		
输入电阻（0 至 20 mA）	280	280
4 mA 至 20 mA		

输入电阻 (4 mA 至 20 mA)		
热电偶 (TC)		
温度补偿		
—可参数化		否
输入端的模拟值构成		
集成和转换时间/每通道分辨率		
带有过调制的分辨率 (包括符号在内的位数), 值	12 bit; + 符号	12 bit; + 符号
可参数化的集成时间		
对于干扰频率 f1 (单位 Hz) 的干扰电压抑制	40 dB, DC 至 60 V 用于干扰频率 50 / 60 Hz	40 dB, DC 至 60 V 用于干扰频率 50 / 60 Hz
测量值滤波		
可参数化		
等级: 无		
等级: 弱		
等级: 中等		
等级: 强		
误差/精度		
温度错误 (与输入范围有关), (+/-)	25 ±0.1%, 至 55 ±0.2% 全部测量范围	25 °C ±0.1% / ±0.3% 全部测量范围