

佛山市西门子S7-300模块代理商

产品名称	佛山市西门子S7-300模块代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	222.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

产品详情

基本错误限制 (25 °C 时的操作错误限制) 电压, 与输入范围有关, (+/-)	0.1 %
电流, 与输入范围有关, (+/-)	
故障电压抑制 $f = n \times (f_1 \pm 1\%)$, $f_1 =$ 干扰频率 并联电压, 值	12 V
报警/诊断/状态信息	
报警	是
诊断功能	
报警	
诊断报警	是
诊断信息	
电源电压监控	
断线	
诊断显示 LED	
用于输入端状态	
用于维护	
防护等级和防护类别	
防护等级符合 EN 60529	
IP20	
标准、许可、证书	
CE 标记	
CSA 许可	
FM 许可	
RCM (C-TICK 格式)	
船舶建造许可	
环境要求	

露天情况下 落差	0.3 m; 五个, 在发货包装内
运行中的环境温度 小值	-20 ° C
值	60 ° C
水平安装, 小值	50 ° C
水平安装, 值	
垂直安装, 小值	
垂直安装, 值	
运输/储存时的环境温度	-40 ° C
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 操作, 小值	795 hPa
操作, 值	1 080 hPa
存放/运输, 小值	660 hPa
存放/运输, 值	95 %
相对空气湿度 25 ° C 时无冷凝运行, 值	
有害物质浓度 RH < 60% 时的 SO ₂ , 无冷凝	二氧化硫: < 0.5 ppm; 硫化氢: < 0.1 ppm; RH < 60% 无冷凝液
连接技术 需要的前置插头	
机械/材料	
外壳材料 (正面)	
塑料	
尺寸	

宽度	45 mm
高度	100 mm
深度	75 mm
重量	
重量, 约	180 g

CPU 有以下三种工作模式：STOP 模式、STARTUP 模式和 RUN 模式。CPU 前面的状态 LED 指示当前工作模式。