

西门子PLC官方指定代理商

产品名称	西门子PLC官方指定代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	型号:PLC 规格:模块 产地:德国
公司地址	213室
联系电话	13817547326

产品详情

西门子PLC官方指定代理商

工厂的逆向更改或扩展极为常见。以下 SIMATIC PCS 7 OS 软件转换包支持冗余功能双向改造，以及从冗余 OS 单站至冗余 OS 服务器的转换：

公司国际化工业自动化科技产品供应商，是从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。本公司坐落于松江工业区西部科技园，西边和全球芯片制造商台积电毗邻，供应全国西门子工控设备代理经销其产品范围包括西门子S7-SMART200、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。作为西门子授权代理商，西门子模块代理商，西门子一级代理商，西门子PLC代理商，西门子PLC模块代理商，与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

，建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品与此同时，我们还提供西门子G120、G120C V20 变频器；S120 V90 伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司，

东边是松江大学城，向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等

交通主干道将松江工业区与上海市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。

目前，浔之漫智控技术（上海）有限公司将产品布局于中、高端自动化科技产品领域，主要销售西门子PLC模块，西门子交换机，西门子变频器，西门子触摸屏，西门子电机，西门子数控软件，西门子电线电缆，西门子低压产品等等。

长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。西门子公司是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。

该设备使用 LED 指示灯用于指示 ID 钥匙开关电子模块是否正常运转。短路或内部故障将由上述 LED 指示灯指示。绿色设备 LED 指示灯 (DEVICE) 点亮：常规操作 红色设备 LED 指示灯 (DEVICE) 亮起：故障显示 IO-Link LED 指示灯仅适用于 IO-Link ID 钥匙开关电子模块，配合 ID 钥匙开关的电子模块使用时将处于非激活状态。正常运行：当 IO-Link 通信功能正常工作时，绿色 IO-Link LED 指示灯的闪烁状态符合 IO-Link 通信规范 V1.1（持续时长约 1 秒，ON 状态约 0.9 秒）。故障显示：IO-Link 的 LED 指示灯在发生 IO-Link 通信故障时呈红色。 12.2.12 带有 ID 钥匙开关的命令点的安装 4. 将螺丝刀插入触点模块或 LED 模块闭锁的开口中（宽挂钩）。将螺丝刀按下以打开模块锁。 5. 打开支座。从后面移动支座使其与执行元件或信号元件分离。 12.2.14 连接 12.2.14.1 IO-Link 3SU1400-1GD10-1AA0 的 ID 钥匙开关的预编程电子模块

SIMATIC PCS 7 OS Software Conversion Pack 2x Single Station to Single Station Redundancy 用于将两个 OS 单站转换为 OS 冗余单站

SIMATIC PCS 7 OS 软件转换包（2 个服务器转换为冗余服务器），用于将 2 个 OS 服务器转换为冗余 OS 服务器

SIMATIC PCS 7 OS 软件转换包（冗余单站转换为冗余服务器），用于将 2 个冗余 OS 单站转换为冗余 OS 服务器

更多信息地区产品版本

所有 SIMATIC PCS 7

软件产品都适合在国际范围使用，换言之，在全球范围使用的只有一个产品版本，并以多 5 种语言提供：英语、德语、法语、意大利语和西班牙语。但是，所支持的语言数量并不是标准的，可能会因产品的不同而不同。

此外，在 SIMATIC PCS 7 软件介质包以及“工程师站”和“操作员站”系统组件的指定 SIMATIC PCS 7 软件产品中会提供一个“亚洲（ASIA）版。”亚洲版本产品支持 2

种语言：英语和简体中文。这些产品通过名称中后缀“ASIA”来明确标明。

如果该目录中列出的产品没有地区标识“亚洲”，则产品国际通用。但有以下限制条件：如果订购亚洲版产品，带国际通用后缀的产品将不支持亚洲版产品中的亚洲语言（目前为简体中文）。

国际通用的产品（即不带后缀“ASIA”的产品）不适合用作含有亚洲语言字体的运行系统。

规定了不同版本的安装软件和许可证之后，必须遵守下列几点要求。SIMATIC PCS 7 安装软件有两种数据光盘包可供使用：

SIMATIC PCS 7 软件介质包

SIMATIC PCS 7 软件介质包亚洲版

亚洲版软件许可证专门用于 SIMATIC PCS 7 软件介质包亚洲版。没有亚洲版后缀的 SIMATIC PCS 7 软件许可证可与两个 SIMATIC PCS 7 软件介质包一起使用。

支持 IO-Link 的电子模块 支持 IO-Link 的电子模块可以安装在 3SU1 外壳内或者安装在前板上。这些模块由 IO-Link 通信控制。模块的额定电源电压为 24 V。变型 前板型 6DI/2DO 适合前板安装。8 个数字量输入和输出可根据需要分别参数化。默认设置是 6 个数字量输入和 2 个数字量输出。输入输出只能通过 IO-Link 通信来参数化。基本型 6DI/2DO 适合在 3SU1 外壳中使用。8 个数字量输入和输出可根据需要分别参数化。默认设置是 6 个数字量输入和 2 个数字量输出。输入输出只能通过 IO-Link 通信来参数化。基本型 6DI/2DO 6DI/2DO 表示该型号有 6 个数字量输入和 2 个数字量输出。不能更改输入输出的数量。基本型 4DI/4DO 4DI/4DO 表示该型一个或多个输出发生短路时，将发送故障事件发生信号并置位故障标志。所有输出禁用一秒。然后相关输出将重新激活并监视是否依然出现短路。临时状态的存在时间约 0.1 秒。如果此期间未发生短路，将撤销故障事件并删除故障标志。但如果在此期间检测到短路，则所有输出将再次停用，并且说明短路设备的故障仍然存在。12.3.1 功能 12.3.1.1 输入功能 静态输入 描述 该功能适合常规用途。在该模式下，输入的值可被读取或通过 IO-Link 通信传输到 IO-Link 主站。在该模式下，输出被禁用。