

有机硅除尘骨架有机硅袋笼除尘布袋使用多大的除尘骨架和除尘布袋尺寸布袋除尘器

产品名称	有机硅除尘骨架有机硅袋笼除尘布袋使用多大的除尘骨架和除尘布袋尺寸布袋除尘器
公司名称	泊头市大清环保设备有限公司
价格	90.00/个
规格参数	泊头大清环保:大清
公司地址	四营镇环保工业园2号路
联系电话	13703172346 13703172346

产品详情

有机硅处理骨架的优点1、有机硅处理骨架材料采用20#碳钢，并采用焊机一次性焊接成型的，表面光滑无毛刺，具有良好的热稳定性以及耐辐照和耐候能力，有机硅处理骨架使用温度可在280摄氏度左右的工况环境下使用，瞬间温度300摄氏度的也可以使用。可代替用不锈钢制造的除尘骨架降低成本。2、有机硅骨架耐低温无论是化学性能还是物理机械性能，随温度的变化都很小。3、有机硅骨架除了具有优良的耐热性外，还具有优异的拒水性，这是电气设备在湿态条件下使用具有高可靠性。4、有机硅粉在自然环境下使用寿命可达几十年，除尘骨架使用寿命延长。5、有机硅处理骨架镀层牢固耐腐，避免了除尘器工作一段时间后骨架表面锈蚀与滤袋黏结，使换袋顺利，同时减少了换袋过程中对布袋的损坏。6、有机硅处理骨架，已是成熟产品它以广泛应用于热电厂，水泥厂，化工厂，垃圾处有机硅处理骨架是电厂脱硫除尘专用骨架，产品采用足够强度的碳钢或不锈钢丝，采用专用设备一次焊接成型，有机硅除尘骨架焊接后处理是经过表面镀锌防止生锈，机硅除尘骨架在高温、高腐蚀环境中应用较广泛。

[除尘布袋](#)和骨架的规格，[脉冲布袋除尘器](#)

的布袋规格，直径为114~200mm，长为2~9mm，常用的规格是直径120~160mm，长度为2~6mm。

一般直径为130~300mm，长度为1800~12000mm。扁形滤袋多为外滤式，规格多为1000~2000mm，可达到2000~2000mm。