

华为UPS电源型号UPS2000-A-1KTTS|内置电池1000VA/800W总代理

产品名称	华为UPS电源型号UPS2000-A-1KTTS 内置电池1000VA/800W总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:UPS2000-A-1KTTS 产地:广东
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

华为UPS2000-A系列涵盖了1-10kVA的容量范围,支持塔式安装与内置电池,可为分支机构、营业网点、办公等场景提供可靠的不间断供电。

UPS2000-A系列基于在线双变换技术,可全面消除九种电力故障的影响,有效保护负载。

高功率密度设计有效降低体积,更加节约空间,是一体化供电保障场景的佳选择。

华为UPS电源特性:

高密度,简单易用的一体化小型UPS

可靠:优异的负载、电网与环境适应性,确保恶劣工况稳定运行,保障用户业务设备供电安全可靠;

高效:ECO模式下转换效率高达95%,降低系统损耗50%以上,节约用户运营成本;

简单:支持内置电池的一体化供电方案,高功率密度设计有效减少体积,比传统UPS系统大幅节省空间。

华为UPS2000-G可通过LCD可监控屏幕控制并机功能,同时LCD支持六国语言,满足不同地区客户要求,方便用户操作。智能的电源系统、电池测试、温度补偿控制,通过电池节数可调功能(12V,16-20节),延长电池使用寿命50%以上,保护电池投资成本。

维护人员可通过内置“黑匣子”，实时记录系统异常信息，便于事后故障分析与诊断，提高系统的可维护性。

华为UPS2000-G多重保护

华为UPS2000-G提供了多重保护机制，有效提升了产品的可靠性，为用户安心应用提供了强有力的保障。华为UPS2000-G在输入端口，在不增加防雷箱的前提下，该机配置的5kA的防雷支持通过内部电路实现，而一般厂商只支持防浪涌设计相比，华为UPS2000-G可以承受更强大的电压电流冲击，限度降低了断电的风险，使得产品安全性能进一步得到保障。

此外，该产品在硬件部分如母线电容、风扇、电池灯关键部件，增加了关键部件失效前预警，这样用户就可以提示在关键部分失效之前，就进行及时检修与更换，变事后维修为事前保养，真正降低断电风险，为用户节省更多维护费用的同时，提升产品的可靠性

额定容量 (kVA/kW)		1kVA/0.8kW	2kVA/1.6kW	3kVA/2.4kW	
输入输出制式		单相输入,单相输出			
主路输入	输入制式	L+N+PE			
	额定输入电压	220/230/240Vac			
	输入电压范围	110~300Vac			
	输入频率范围	40~70Hz			
	输入功率因数	0.99			
旁路输入	额定输入电压	174~264Vac			
	电池电压	标机	24Vdc	48Vdc	72Vdc
		长机	36Vdc	72Vdc	96Vdc
备电时间	标机	>5分钟 @ 80%负载			
输出插座	输出	3路国标插座(10A)	4路国标插座(10A)	4路国标插座(10A)	
额定输出电压		220/230/240Vac ± 1%			
输出频率		市电模式跟随旁路;电池模式:50/60Hz ± 0.05%			
输出功率因数		0.8			
输出波形失真度		<3%			
效率		88%	89%	90%	
过载能力		105% 负载量 <110%:10分钟 110% 负载量 <130%:1分钟负载量 130%:3秒钟			
储存温度		- 40~70 ° C (电池: - 20~40 ° C)			
相对湿度		0%~95% RH (无凝露)			
海拔高度		海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额, 4000m			
噪音		<50dB			
其他	深 × 宽 × 高 (mm)	282 × 145 × 220	397 × 145 × 220	421 × 190 × 318	
		重量 (kg)			
	长机	4.7kg	7.6kg	8.2kg	

通讯

USB/RS232 (可选RS485/干接点/SNMP)