

# 华为UPS电源型号UPS2000-A-1KTTL|外接电池1000VA/800W产品参数

产品名称	华为UPS电源型号UPS2000-A-1KTTL 外接电池1000VA/800W产品参数
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:UPS2000-A-1KTTL 产地:广东
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

## 产品详情

华为UPS2000-A系列涵盖了1-10kVA的容量范围,支持塔式安装与内置电池,可为分支机构、营业网点、办公等场景提供可靠的不间断供电。

UPS2000-A系列基于在线双变换技术,可全面消除九种电力故障的影响,有效保护负载。

高功率密度设计有效降低体积,更加节约空间,是一体化供电保障场景的佳选择。

华为UPS电源特性:

高密度,简单易用的一体化小型UPS

可靠:优异的负载、电网与环境适应性,确保恶劣工况稳定运行,保障用户业务设备供电安全可靠;

高效:ECO模式下转换效率高达95%,降低系统损耗50%以上,节约用户运营成本;

简单:支持内置电池的一体化供电方案,高功率密度设计有效减少体积,比传统UPS系统大幅节省空间。

华为UPS2000-G可通过LCD可监控屏幕控制并机功能,同时LCD支持六国语言,满足不同地区客户要求,方便用户操作。智能的电源系统、电池测试、温度补偿控制,通过电池节数可调功能(12V,16-20节),延长电池使用寿命50%以上,保护电池投资成本。

维护人员可通过内置“黑匣子”,实时记录系统异常信息,便于事后故障分析与诊断,提高系统的可维护性。

额定容量 (kVA/kW)		1kVA/0.8kW		2kVA/1.6kW		3kVA/2.4kW	
输入输出制式		单相输入,单相输出					
主路输入	输入制式	L+N+PE					
	额定输入电压	220/230/240Vac					
	输入电压范围	110~300Vac					
	输入频率范围	40~70Hz					
	输入功率因数	0.99					
旁路输入	额定输入电压	174~264Vac					
	电池 电压	标机	24Vdc		48Vdc		72Vdc
		长机	36Vdc		72Vdc		96Vdc
备电时间	标机	>5分钟 @ 80%负载					
	输出制式						
输出插座	输出	3路国标插座(10A)		4路国标插座(10A)		4路国标插座(10A)	
额定输出电压	220/230/240Vac ± 1%						
输出频率	市电模式跟随旁路;电池模式:50/60Hz ± 0.05%						
输出功率因数	0.8						
输出波形失真度	<3%						
效率	88%		89%		90%		
过载能力	105% 负载量<110%:10分钟						
	110% 负载量<130%:1分钟负载量 130%:3秒钟						
环境	环境						
储存温度	- 40~70 ° C (电池: - 20~40 ° C)						
相对湿度	0%~95% RH (无凝露)						
海拔高度	海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额, 4000m						
噪音	<50dB						
其他	深 × 宽 × 高 (mm)	282 × 145 × 220		397 × 145 × 220		421 × 190 × 318	
		长机	4.7kg		7.6kg		8.2kg
认证与标准							
通讯	USB/RS232 (可选RS485/干接点/SNMP)						