

WS减速机，WS蜗轮减速机，蜗轮蜗杆减速机厂家

产品名称	WS减速机，WS蜗轮减速机，蜗轮蜗杆减速机厂家
公司名称	沧州亚金减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴桥县杨家寺乡前刘寺村村西
联系电话	86-03177279955 13722774808

产品详情

沧州亚金减速机有限公司专业生产、销售[WS减速机](#)，[WS蜗轮减速机](#)，是当地最具规模的[蜗轮蜗杆减速机](#)厂家。欢迎来电洽谈。

适用范围

该标准为一级传动的阿基米德圆柱蜗杆减速器；WS（蜗杆上置）WD（蜗杆下置）。（蜗阿基米德圆柱蜗杆减速器适用于蜗杆啮合处滑动速度不大于7.5m/s；蜗杆速度不超过1500r/min;工作环境温度 $-40 \sim +40$ ；并可正、反方向运转的场合。

型号标记 圆柱蜗杆减速器的标记包括：型号、中心距、传动比、装配型式 标记示例：

圆柱蜗杆减速器的外形、安装尺寸及装配形式

WS系列圆柱蜗杆减速机标准为一级传动的阿基米德圆柱蜗杆减速器；WS（蜗杆上置）WD（蜗杆下置）。（蜗阿基米德圆柱蜗杆减速机适用于蜗杆啮合处滑动速度不大于7.5m/s；蜗杆速度不超过1500r/min;工作环境温度为 $-40 \sim +40$ ；并可正、反方向运转的场合。

WS减速机80-120外形、安装尺寸及装配形式示例：

型号	a	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L	L1	L2	L3	L4
WS80	80	120	65	20	35	190	200	150	295	160	60	190	50	158	58	90

WS100	100	140	70	25	40	240	210	180	340	170	70	225	60	182	82	100
WS120																

型号	a	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L	L1	L2	L3	L4
WS80	80	120	65	20	35	190	200	150	295	160	60	190	50	158	58	90
WS100	100	140	70	25	40	240	210	180	340	170	70	225	60	182	82	100
WS120	120	160	75	30	45	270	220	200	385	180	80	275	80	197	82	110

型号	M	O	P	P1	S	T	U	V(b×h)	W(b×h)	d	转动惯量 (kg·m ²)	质量
WS80	60	120	83.5	100	40	50	20	6×6	10×8	18	0.265×10 ⁻³	36.7~39
WS100	70	145	90	100	40	60	20	8×7	12×8	18	0.84×10 ⁻³	53~65
WS120	80	165	102	115	50	60	20	8×7	14×9	18	1.79×10 ⁻³	73.4~79

WS150、WS180、WS210、WS250、WS300、WS360、型圆柱蜗杆减速器 (150~360) 安装尺寸

WS减速器号	50	~	360	安装尺寸及装配型式	E	F	G	H	J	K	L
WS150	150	210	105	35 65	370	340	310	513	280	100	303
WS180	180	250	125	40 70	430	360	360	603	300	120	362
WS210	210	280	135	45 80	490	400	400	673	320	140	412
WS250	250	330	145	50 90	570	430	440	773	360	160	442
WS300	300	390	165	70 120	670	500	520	903	420	200	535
WS360	360	460	200	80 150	840	610	650	1068	440	240	640

型号	O	P	P1	Q	R	S	T	U	V	W	d	转动惯量 (kg·m ²)	质量(Kg)
WS150	230	180	210	455	200	50	100	30	10×8	18×11	22	3.11×10 ⁻³	146~163
WS180	270	205	240	515	230	60	100	30	12×8	20×12	22	7.63×10 ⁻³	263~295.5
WS210	300	215	255	585	250	70	110	30	14×9	22×14	22	23.50×10 ⁻³	318~364
WS250	340	225	265	665	270	80	125	40	14×9	25×14	26	79.00×10 ⁻³	484~547
WS300	403	255	300	765	310	90	140	50	20×12	32×18	32	143.00×10 ⁻³	761~894
WS360	490	325	375	965	360	110	180	50	22×14	36×20	39	223.13×10 ⁻³	1290~1450