

高清CCD车载摄像头

产品名称	高清CCD车载摄像头
公司名称	深圳诺云科技有限公司
价格	58.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田村（坂田第三工业区） 坂雪岗大道2065号
联系电话	86-075589969780

产品详情

高清CCD车载摄像头（专用通用均有）

重量：0.3（g） 型号：DY-01 适用车型：通用/专车专用

调整角度：170 品牌：诺云 抗震强度：看详细说明

分辨率：高清CCD 正像/镜像：镜像 电源电压：12（V）

有专车专用摄像头，有通用摄像头，几百个车型品种高清CCD摄像头，无法一一上传图片，只要告诉我您的车型，就能为您发货！

1.详细规格如下

1089(CCD)

成像器件: OV1089 电视系统: NTSC 水平清晰度: 420 TV lines

像素: 656 × 492 像素 感光面积: 4.08 mm * 3.12 mm 快门速度: 1/60-1/20000

视频输出: 1.0 VP-P, 75 OHM Gamma系数: 0.45 白平衡: auto

扫描系统: 2 : 1 interlace 镜头角度: 170 ° / 135 ° 防水等级: IP67/68

最低照度: 0.1 Lux/F=1.2(0 Lux with IR on) 供电电源: DC 12V

工作温度: -20 - 75 , RH 95% MAX 贮存温度: -40 - 85 , RH 95% MAX

B.OV7949

成像器件: OV7949 电视系统: PAL/NTSC 水平清晰度: 420 TV lines

像素: 628*586, 510*496 像素 感光面积: 5.961 mm * 4.276 mm 快门速度: 1/50-12.5 μ s, 1/60-12 μ s

视频输出: 1.0 VP-P, 75 OHM Gamma系数: 0.45 白平衡: auto

扫描系统: 2 : 1 interlace 镜头角度: 135 ° 防水级别: IP67/68

最低照度: 0.1 Lux/F=1.2(0 Lux with IR on) 供电电源: DC 12V

工作温度: -20 - 75 , RH 95% MAX 贮存温度: -40 - 85 , RH 95% MAX

C.PC1030

成像器件: PC1030 电视系统: PAL/NTSC 水平清晰度: 420 TV lines

像素: 648*488 像素 感光面积: 4.08 mm * 3.12 mm 快门速度: 1/60-1/5000

视频输出: 1.0 VP-P, 75 OHM Gamma系数: 0.45 白平衡: auto

扫描系统: 2 : 1 interlace 镜头角度: 135 ° / 170 ° 防水级别: IP67/68

最低照度: 0.1 Lux/F=1.2(0 Lux with IR on) 供电电源: DC 12V

工作温度: -20 - 75 , RH 95% MAX 贮存温度: -40 - 85 , RH 95% MAX

D.MT9V136

成像器件: MT9V136 电视系统: PAL/NTSC 水平清晰度: 480 TV lines

像素: 720*576/480 像素 感光面积: 3.584 mm * 2.688 mm 快门速度: 1-1/10000

视频输出: 1.0 VP-P, 75 OHM Gamma系数: 0.45 白平衡: auto

扫描系统: 2 : 1 interlace 镜头角度: 135 ° /170 ° 防水级别: IP67/68

最低照度: 0.01 Lux/F=1.2(0 Lux with IR on) 供电电源: DC 12V

工作温度 : -20 - 75 , RH 95% MAX 贮存温度 : -40 - 85 , RH 95% MAX

E.SHARP CCD

成像器件 : SHARP CCD 电视系统: PAL/NTSC 水平清晰度: 480 TV lines

像素: 512*582,512*492 像素 感光面积: 3.6 mm *2.7 mm 快门速度: 1/50,1/60-1/10000

视频输出: 1.0 VP-P,75 OHM Gamma系数 : 0.45 白平衡 : auto

扫描系统 : 2 : 1 interlace 镜头角度: 135 ° 防水级别: IP67/68

最低照度: 0.01 Lux/F=1.2(0 Lux with IR on) 供电电源: DC 12V

工作温度 : -20 - 75 , RH 95% MAX