

# 自润滑轴承/滑动轴承/自润滑导套

产品名称	自润滑轴承/滑动轴承/自润滑导套
公司名称	重庆聚洋无油轴承有限公司
价格	28.00/个
规格参数	是否标准件:标准件 样品或现货:现货 品牌:聚洋
公司地址	重庆市大渡口区建胜镇油府路369号
联系电话	86 023 68540560/68542613 13032343868

## 产品详情

是否标准件	标准件	样品或现货	现货
品牌	聚洋	型号	SOB
内径	25 ( mm )	外径	33 ( mm )
厚度	40 ( mm )	用途	导套
轴瓦材料	铜合金	体积规格	微型
滚动体类型	铜套	使用特性	耐腐蚀
载荷方向	二者皆可		

jy200#系列自润滑轴承以高力黄铜为基础材料，并在其工作面上钻出孔穴嵌入固体润滑剂，以使其能在磨擦过程中释放和生成一层固体润滑膜达到自我润滑的目的。其材料结合了金属与非金属的特点，特别适合于重载、低速、高温等无法加油的工作场合。特点：1、可长时间在无油润滑条件下工作；

2、适合于往复、旋转和间隙运动等油膜难以形成的场合；

3、更适合于重载低速工况条件，具有很好的耐磨性和极低的磨擦系数；4、具有耐腐蚀和抗化学性；

5、适用于-40 ° c至300 ° c的温度范围；6、免维修，使用寿命长。典型用途：

1、重载、低速自润滑如水坝工作弧门支铰轴承，事故门轴承，水轮机轴承等；

2、使用于高温场合，如钢铁厂、冶金设备、轧机、输运辊道、高温鼓风机、烘干炉用轴承等；

3、汽机车工业、复盖件冲压模、组装流水线、传送带等用轴承；4、其它工作用轴承，工程机械、注塑机、各种高精度模具等。以及化工机械、食品机械、造纸机械、纺织印染机械等需耐蚀耐水浸润场合，重载低速无法加油的工况场合。