

乌鲁木齐陶瓷纤维布库存 2mm 3mm 现货优惠

产品名称	乌鲁木齐陶瓷纤维布库存 2mm 3mm 现货优惠
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	630.00/件
规格参数	品牌:TCXWB-2 长度:30米 宽度:1米
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

陶瓷纤维布要用硅酸铝纤维再加上一定比例的聚醚型聚氨酯，里衬玻璃纤维丝（不锈钢丝）纺成纱，随后织出布。聚醚型聚氨酯多与少取决于烧损率的尺寸，聚醚型聚氨酯品种取决于布柔韧度的好与坏（从好至坏：粘胶、涤纶布、纸浆），玻璃大小取决于超强力尺寸，不锈钢丝材质取决于耐蚀性（304不锈钢线、302不锈钢线、201不锈钢线、细铁丝）。负责任的企业采用较小的聚醚型聚氨酯粘胶、大小适宜的玻纤、304不锈钢线。纺织品流程的纤度尺寸取决于布外观光泽度，上批的总数取决于布相对密度。[1]陶瓷纤维布的特点就是耐热、传热系数低、耐热震、低烧容。陶瓷纤维布一般的规格技术参数：1.5mm--6mm，一般宽度为1m，在其中分成（镍铬合金丝提高，不锈钢线提高，玻纤提高，硅酸铝纤维涂层布，硅酸铝纤维接渣布，硅酸铝纤维煨烧布，硅酸铝纤维熏蒸消毒布）陶瓷纤维布的特点：
耐热、传热系数低、耐热震、低烧容；优质高温绝缘性能，坚固耐用；
具有抗熔触铝，锌等稀有金属腐蚀水平；具有较好的超低温和高温抗压强度；
无毒性、没害、对周围环境无负面影响；陶瓷纤维布的应用范围：
各种各样工业窑炉、高温管道及罐体保温隔热材料；
炉膛、闸阀、法兰密封、防火门窗及防火门原材料、持续高温炉膛敏幕帘；
汽车发动机及仪表盘隔热保温，矿物绝缘电缆覆盖原材料，持续高温阻燃材料；
隔热保温遮盖用面料、持续高温膨胀缝填充料，排烟道里衬；
耐热劳保用品、防火服、持续高温过虑、隔音以及其它取代石棉主要用途。