

遵义市西门子S7-300模块代理商

产品名称	遵义市西门子S7-300模块代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	222.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

产品详情

6GK1562-2AA00西门子CP 5622通讯处理器、PCI卡价格，传输率 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s

技术数据	产品类型名称	CP 5622 COMMUNICATIONSPROCES SOR CP 5622 PCI EXPRESS X1-CARD FOR CONNECTING A PG OR PC WITH PCI EXPRESS-BUS TO PROFIBUS OR MPI CAN BE USED WITH 32BIT AND 64BIT OPERATING SYSTEMS ALSO SEE ARTICLE- ID 22611503
	传输速率	
	传输率 在*个接口处 / 符合 PROFIBUS	9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s
	接口	
	电气连接数量 在*个接口处 / 符合 PROFIBUS	1
	电气连接规格 在*个接口处 / 符合 PROFIBUS	9 针 Sub-D 插口 (RS 485)
	电源电压、电流消耗、功率损耗	
	电压类型 / 电源电压	DC
	供电电压	
	1 / 来自背板总线	3.3 V
	2 / 来自背板总线	12 V
	相对对称公差 / DC 时	
	3.3 V 时	9 %
	12 V 时	8 %

消耗电流	
1 / 来自背板总线 / DC 时 / zui大值	0.3 A
2 / 来自背板总线 / DC 时 / zui大值	0.25 A
损耗功率 [W]	4 W
许可的环境条件	
环境温度	
运行期间	5 ... 55 ° C
存放期间	-20 ... +60 ° C
运输期间	-20 ... +60 ° C
相对空气湿度 / 25 ° C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / zui大值	85 %
防护等级 IP	IP00
结构、尺寸和重量	
模块格式	PCI Express x1
宽度	18 mm
高度	107 mm
深度	101 mm
净重	87 g
结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点	1
模块数量 / 备注	-
性能数据	
性能数据 / 开放式通讯	
软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要	是, SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP 从站 / SOFTNET-PB S7
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / zui大值	50