

安全性	设置值的锁定，更改数据需解锁。
显示	4x8 中文或 4x16 英文
通讯接口	RS-232C, 波特率75- 57600, 同时兼容富士的超声波流量计，也可应用户的要求兼容其它产品。
传感器	标准M1型，另有其它3种可供选择。
产品名称 传感器电缆	手持式超声波流量计 标准为5米x2，也可加长为10米x2。
公司名称 电源	大连腾润工业仪器进出口有限公司 3节AAA 内置Ni-H电池，每次充满电可持续工作12小时，100V-240VAC的适配器
价格 数据记录	6000.00/台 内置数据记录仪可记录2000行数据。
规格参数 手动累积器	7位，按键即可开始用于校准。
公司地址 外壳材料	大连市沙河口区中长东四街34号1-24-5 阻燃ABS
联系电话 外形尺寸	86-041183897455 13898483001 100x66x20mm
产品详情 主机重量	516g (1.2 lbs) 包括电池

参数、规格

线性度	0.5%
重复性	0.2%
准确度	示值的±1%，流速 >0.2 m/s
响应时间	0-999 秒, 使用者任选。
流速范围	± 32 m/s
管段尺寸	20mm-6000mm
测量单位	米, 英尺, 立方米, 升, 立方英尺, 美国加仑, 英国加仑, 油桶, 美国液体桶, 英国液体桶, 美国兆加仑，使用者指定单位。
累积器	7位正、负、净累积器
液体种类	各种液体