

艾默生-维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C00输入电压范围

产品名称	艾默生- 维谛UPS电源ITA-20k00AL3A02C00输入电压范围
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	25600.00/件
规格参数	品牌:维谛 型号:ITA-20k00AL3A02C00 产地:江门
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

品牌：维谛UPS电源型号：**ITA-20k00AL3A02C00**

容量：20kVA 类型：长延时机

可选配6组电池模块，每组2个。对于1+1及以上并机系统，推荐使用外接大容量电池柜

维谛UPS电源输入参数

额定电压：380Vac/400Vac/415Vac（线）

相电压范围：176Vac ~ 288Vac时 满载工作

100Vac ~ 176Vac时 线性递减

100Vac时 半载工作

额定频率：50Hz/60Hz

频率范围 :40Hz ~ 70Hz

功率因数 :满载时, 0.99 ; 半载时, 0.98 ; 10kVA 三进单出模式下满载时 0.95

艾默生UPS电源输出参数

额定功率 :20kW

电压 : 220Vac/230Vac/240Vac (单相输出)

380Vac/400Vac/415Vac (三相输出)

频率同步范围 : 额定频率 ± 3 Hz。可设定范围 : ± 0.5 Hz ~ ± 5 Hz

频率跟踪速率 : 0.5Hz/s。可设定范围 : 0.2/0.5/1Hz/s (单机) , 0.2Hz/s (并机)

额定功率因数 : 1

峰值因数 : 3 : 1

电压失真度 : < 2% (线性负载) , < 5% (非线性负载)

动态响应恢复时间 : 40ms

过载能力 : 105% ~ 125% , 5min ; 125% ~ 150% , 1min ; 150% , 200ms (环境温度 : 25)

旁路工作电压 : 上限 : + 20% ; 可设定范围 : + 10%、 + 15% 或 + 20%

下限 : - 40% ; 可设定范围 : - 10%、 - 20%、 - 30% 或 - 40%

市电工作效率：高达96.2%

维谛UPS电池

类型：密封式免维护铅酸电池

电池节数：24节~40节；缺省：32节

额定电压：288Vdc~480Vdc

充电电流：13A（长延时机型）

转换时间：市电 电池：0ms

逆变 旁路：同步切换：0ms

不同步切换（缺省）：20ms

或40ms、60ms、80ms、100ms、200ms 可选

噪声：< 55dB（5kVA/6kVA/10kVA），< 58dB（16kVA/20kVA）

面板显示方式：彩色LCD

安规：IEC/EN62040-1

电磁兼容：传导辐射 IEC/EN62040-2

谐波电流干扰 IEC/EN61000-3-12

浪涌保护 : 满足IEC/EN61000-4-5 ; 火线对地承受4级 (4kV) , 火线之间承受3级 (2kV)

满足ANSI C62.41 , 6kV/20hms

防护等级 : IP20

环境条件

工作温度 : 0 ~ 50 (50 降额0.7)

储存温度 : - 40 ~ + 70 (不带电池) ; - 25 ~ + 55 (带电池)

相对湿度 : 5%RH ~ 95%RH , 无凝露

海拔高度 : 3000m ; 超过3000m时 , 参照GB/T3859.2 降额使用

维谛UPS体积

宽 × 深 × 高 (mm) : 430 × 500 × 130

重量

净重 (kg) : 23

毛重 (kg) : 37.5

