

# 南都牌蓄电池6-FM-65 12V65AH规格尺寸

产品名称	南都牌蓄电池6-FM-65 12V65AH规格尺寸
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	南都蓄电池:铅酸蓄电池 12V65:阀控式蓄电池 浙江:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

### 蓄电池使用注意事项

- 1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。
- 2.不要使电池短路，电池短路时，会机器损坏、电池、发生危险。
- 3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池。
- 4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的结构受。
- 5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池。
- 6.不要使电池过充电，并防止过大的电流放电。
- 7.不要电池密封结构，电池密封受到后，会引起电池漏液、火灾甚至。
- 8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电，以免引起电池。

### 产品特性

安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：\*充电状态的电池\*固定，以4mm的振幅，16.7HZ的

频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：\*充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，\*充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。7、耐大电流性好：\*充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

充电电压循环使用：2.40-2.50V/单格初始电流不大于0.3CA浮充使用:2.23-2.30V/单格当温度低于15 或高于35 时,需对充电电压进行调整,标准为  $\pm 3\text{mV}$ /单格