

OCS-XXEr-XS防磁防热无线数传电子吊秤

产品名称	OCS-XXEr-XS防磁防热无线数传电子吊秤
公司名称	珠海衡力工业自动控制系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区健民路沿海出版大厦3楼
联系电话	86-07562278073 13809233152

产品详情

针对物流仓储、产品销售、货物采购等的贸易结算称重专门设计，广泛应用于钢材、建材市场。物流仓储、交通运输、港口码头、铁路货场等行业的物料贸易结算称重。

描述

技术指标：

准确度等级	\(GB/T11883-2002\)
读数稳定时间	<10s
无线电频率段	230MHz或450MHz（二频段，10个频率点）
数据传输距离	不小于200m（空矿情况下）
热源温度	-20 ~ +1800
磁场范围	电磁吸盘，中频炉，电解铝车间环境
相对湿度	10% ~ 95%
秤体电源	1.2 × 5VDC，7Ah高温镍氢可充电电池
仪表电源	220VAC，50Hz或内部电池
机械安全性能	500%FC\（2 ~ 20t\），400%FC\（25 ~ 50t\）
工作方式	间隙工作
钢包等的上平面至吊秤距离	建议1.2m\（1000 \）；1.5m\（1200 \）；1.8m\（1400 \）；2.5m\（1800 \）

特征和利益

不锈钢外壳，台式/便携式两用仪表
内置微型打印机，多种磅单格式

24键轻触键盘，声音反馈，中文光标指示

8位250mm LCD带背光液晶显示

键盘设定/校正，自诊断功能

时间日期设定及调显、累计和按标识号累计及调显

1000笔数据存储，外接打印机打印日报表和累计报表

静态节电运行，欠电压和静态称重超时自动关机

串行接口方式：RS232，RS485，20mA电流环输出

内置充电电路，接通交流电自动充电，也可外充电

交直流两用，实时时钟电路，断电保护

内置6节1.2V标准镍氢环保电池：3.5AH