

消防对讲线缆 HAVP

产品名称	消防对讲线缆 HAVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	15731684112 15731684112

产品详情

消防对讲线缆 HAVP

电话线就是电话的进户线，连接到电话机上，才能打电话。分为2芯和4芯。导体材料分为铜包钢、铜包铝以及全铜三种，全铜的导体效果好。

网络线，就是电脑术语的双绞线，它是连接电脑网卡和ADSL猫或者路由器或交换机的电缆线，电话线传输的信号是调制的信号，电脑的网卡不能识别，由ADSL猫来转换一下成网卡能直接识别的信号。所以ADSL猫一边连接电话线，一端连接网络线。

PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10

一、参数如下：

导体：裸铜丝,1*0.64mm

线芯颜色：绿色-红色

屏蔽层：铝塑带+镀锡铜丝编织

护套：PVC 3DRX 22X 02R

特性阻抗：150

直流电阻：57.5 /km

工作温度：-30 ° C到70 ° C之间

二、技术指标

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色；
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色；
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）；
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装；
- 5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m。

三、其它介绍

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中；
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性；
3. 按米销售。

四、产品描述

导体为1线对（2*22AWG）独股铜丝，红色、绿色绝缘护套层，铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编织网78%屏蔽率共双重屏蔽，特性阻抗150欧姆，紫色PVC外护套。

DP快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。