

# 孔板流量计厂家

产品名称	孔板流量计厂家
公司名称	石家庄高新区中正仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	中正仪表:孔板流量计厂家 ZHK系列:ZHKB08Z2AAPH 河北:石家庄
公司地址	石家庄市红旗大街333号育米众创空间一楼106室
联系电话	86-0311-68033901 13323110901 13373315853

## 产品详情

孔板流量计厂家

插入节流式流量计（节流巴）

采用节流式测量装置

节流式的节流作用：放大了差压信号，使小雷诺数减小。

由于压缩和自身漩涡起到主要作用，直管段不足造成的流场不稳和漩涡得到抑制，使直管段的要求大幅度降低。

气体的压缩和漩涡混合了不同密度的组份，

克服了层流带来的测量困难。

选型包括防堵孔板和节流巴。

技术参数

管道直径 mm

带压安装

球阀连接、

变径结构

50、80、100、125、150、200、250、300

短截+闸阀连接

300 , 350 , 400 , 500 , 600

插入式结构 ( 非带压安装 )

球阀连接

50 ~ 350

短截连接

350 ~ 3000

管段结构 ( 变径 )

50、80、100、125、150、200、250、300

节流件材质

优选304

次选1Cr18Ni9Ti、316L

温度范围

水

环境温度

0~75

介质温度

0 ~ 200

干气体

环境温度

-25~75

介质温度

-25 ~ 200

湿气体

0 ~ 200

蒸汽 (不\*)

100 ~ 450

压力范围

1.0 MPa、2.5 MPa

相对湿度

年平均 95%

范围度

(量程比)

3、6:1

选用0.075%差压变送器，4 ~ 20 mA宽量程流量积算仪

36:1 (100 : 1)

选用可变径耐磨孔板，配套相应计算书

流量范围

与传统节流装置相同，(受诸多因素影响，本公司可向您提供有关咨询服务)

系统精度

$\pm 0.5\%$  (均压式，DN300以下，需标定)， $\pm 1\%$

不确定度

诸多因素影响，本公司可向您提供有关咨询服务

防护等级

IP67

防爆等级

ia cT2-T5本安防爆

供电电源

85 ~ 265VAC50HZ或24VDC

夹持件材质

A3钢、20#钢 (可选)、1Cr18Ni9Ti (可选)

## 法兰密封面标准

DN300以下采用化工部40kg对焊法兰（HG2195），实配法兰则根据实际定货情况；

节流巴流量计是可插入的节流式流量计。使差压、节流面积和压损得到了有效控制。

### 特点:

节流式，放大了差压信号，并使管道中不同密度得到混合。节流面积的大小，随流速不同和压损要求可单独设计。

双向测量，累积分正向累积和反向累积。

可在线带压安装、取压管可在线插拔维护。

微微差压多参数变送器，流量范围为30:1，1Pa起步，可测量超小流速的气体流量。

节流装置和差压、压力、温度、积算做成一体，节约安装、维护工作量及费用。

整体取压管没有U型弯和三阀组，冷凝水可顺畅地流入管道中，只有在极冷环境下取压管需保温。

超短和直通取压管解决了堵寒问题。

节流件下端无遮挡，不会产生积水。

孔板流量计厂家，咨询更多流量计产品，请联系我们！

<http://www.yjshzh.com/>