

# PC 基础创新塑料(美国) EXL1414H 中等流动性 耐水解级 建筑应用

产品名称	PC 基础创新塑料(美国) EXL1414H 中等流动性 耐水解级 建筑应用
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

牌号

EXL1414H

拉伸强度

450kg/cm<sup>2</sup>kg/cm<sup>2</sup>

密度

1.18g/cm<sup>3</sup>g/cm<sup>3</sup>

维卡软化点

180 ° F ° F

缺口冲击强度

42kg.cm/cmkg.cm/cm

热变形温度

125

特性级别

中等流动性 耐水解级

加工级别

注塑级

断裂伸长率

90%%

弯曲强度

781kg/cm<sup>2</sup>kg/cm<sup>2</sup>

用途级别

建筑应用

熔体流动速率

10g/10 min/10min

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试值
机械性能	拉伸强度	---	ASTM D-638-99	54
	弯曲强度	---	ASTM D790-00	77
	IZOD缺口冲击强度	23	ASTM D-256-00	720
电气性能	洛氏硬度	---	ASTM D-758-98	120.2
	表面电阻率	---	ASTM D-257-99	1.5 × 10 <sup>11</sup>
	介质损耗	---	ASTM D-150-98	7.2 × 10 <sup>-4</sup>
	介电强度	---	ASTM D-149-97a	15.5
热性能	热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648-00	121
	熔体流动速率	300 , 1200g	ASTM D-1238-00	22