

苏州钢丝绳破断拉力检测 拆股钢丝扭转测试

产品名称	苏州钢丝绳破断拉力检测 拆股钢丝扭转测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

钢丝绳检测方法 钢丝绳检测标准：

不知道大家知不知道钢丝绳，现在许多地方都会使用钢丝绳，它的用途非常的广泛，我们会用钢丝绳来拉重的东西，比如电梯，许多工人都会使用钢丝绳，钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。所以应用非常广泛，不过钢丝绳也是要经过检测才可以使用的，今天就给大家介绍一下钢丝绳检测方法，钢丝绳检测标准，钢丝绳的测量方法。大家可以了解一下。

钢丝绳在日常生活、工业等应用广泛，按材质有：碳素钢钢丝绳、不锈钢钢丝绳，按用途分为：钢丝绳种类很多，有钢丝绳用润滑脂、钻井钢丝绳(光面)、石油专用钢丝绳、矿井提升用钢丝绳、起重机用钢丝绳、电梯用钢丝绳、航空用钢丝绳、电梯门机用钢丝绳、钢丝绳接头、不锈钢钢丝绳、支撑钢丝绳、钢丝绳锚杆、被动防护网(钢丝绳)。

钢丝绳检测

钢丝绳检测方法-检查部位：

(一)全长部位：

- 1、钢丝绳的始端，靠近连接装置的绳段，是钩头频繁拖移点。
- 2、钢丝绳的末端，卷筒上不运动和运动的交叉点处，是频繁制动点。
- 3、绕过滑轮或天轮的绳段。
- 4、位于定滑轮位置的绳段。
- 5、淋水大易遭锈蚀的绳段。
- 6、钢丝绳的中间段。

(二)钩头部位：

- 1、对连接装置固接端检查，这个部位易产生疲劳、断丝和锈蚀。
- 2、对连接装置本身检查，绳卡是否紧固，距离是否达到钢丝绳直径的6—8倍。

3、钢丝绳绳卡一般为4道，*后一道钢丝绳留出安全环，如果安全环拉直时，说明钢丝绳卡松动。