

梅州市西门子模块代理商

产品名称	梅州市西门子模块代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

无论在正常状态下或是在电机自启动中，PLC均实时监测母线电压；

操作选择开关像钥匙一样可以，当钥匙时，就不能改变操作，这样就可防止或改写用户程序。具备强大的通信功能，S7-300

PLC可通过编程Step7的用户界面提供通信组态功能，这使得组态非常容易、简单。S7-300 PLC具有多种不同的通信接口，并通过多种通信处理器来连接AS-J总线接口和工业以太网总线；串行通信处理器用来连接点到点的通信；多点接口(MPI)集成在CPU中，用于同时连接编程器、PC机、人机界面及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制。

模拟量输入模块331(8路输入)。它把电压变送器输入的4-20mA的模拟量转换为数字，并将数字送到PI，C的控制单元，以供PLC做出电压判断。

4、数字量输出模块322(输出8路)。接受PLC控制单元的指令，完成电机驱动输出，通过出间继电器，驱动电机操作回路，完成电机分批自启动，

4、当电力恢复正常(3s内，母线电压恢复至95%)时，程序依据故障前保存的电机状态、对具备自启动条件的电机。按照顺序分批发出启动，使其恢复运行；

5、无论在正常状态下或是在电机自启动中，PLC均实时监测母线电压；

3、数字量输入模块321。16路输入2个，32路输入1个，完成62台电机运行状态监测和PLC电机分批自启动运行、调试状态监测，电机运行状态通过电机操作回路中的器辅助接点接至该模块。

三、设计

电机分批自启动主要任务为:建立在线连接

青岛西门子PLC模块总代理商

硬件设置好后，按下面的步骤设置通信参数。

(1)在STEP7-Micro/WIN32运行时单击通信图标，或从“视图(View)”菜单中选择“通信(Communications)”，则会出现一个通信对话框。

(2)对话框中双击PC/PPI电缆图标，将出现PC/PG接口的对话框。

(3)单击“属性(Properties)”按钮，将出现接口属性对话框，检查各参数的属性是否正确，初学者可以使用默认的通信参数，在PC/PPI性能设置的窗