

梁瑾防爆高压鼓风机

产品名称	梁瑾防爆高压鼓风机
公司名称	上海梁市瑾机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:梁瑾 型号:EX-G-2 材质:铸铝
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号（注册地址）
联系电话	13661935973

产品详情

梁瑾防爆高压鼓风机

防爆性高，运行可靠：电机防护等级为IP55，轴贯通位采用V型轴封环，接线盒采用圆形止口加密封圈，提高主要零部件加工精度，机座采用平行垂直散热片结构，增大散热面积等多种电气、机械设计措施，在防尘防水方面提高一个等级，电机运行更加可靠。

防爆高压鼓风机外观经过精心研磨过，表面光滑，亮泽给人舒适的感觉。在生产技术上采用的是日本***技术，每道工序都经过严格的检测，通过CE认证，高达2500m³/h的吸气量和高达780mbar的压差，采用宽压双频，使用零件达到要求，运用标IP55，F级高效马达，故障极少，达到标准。采用低噪音马达加一体式的消音设备，噪音极低。

防爆鼓风机环保应用特点：

- 1、压力稳定:***的运转平衡性能，机械***度高，运转部分零件经过极***的平衡设计、测试、校正，所以震动率极低，我们通过水处理、电镀处理实例应用证明，搅拌均匀，水波翻滚高度一致。
- 2、***噪音:低噪音直接传动，出口及入口皆有内藏式消音过滤器，能大大降低运转时的噪音；根据客户需求，可升级为静音运行，满足客户的极高要求。
- 3、节能环保:高压风机采用与奔驰汽车轮鼓一样的ADC12材质，跨越了浇铸生铁老旧工艺，且叶轮与其他部件不产生任何接触，无油***，拥有“高、精、轻”等特点，科技含量高、节能、低碳、*****出色产品。
- 4、用途***:高压风机同时采用50/60Hz宽频电机，可依客户不同的需求，选用不同的电压规格；高压风机分为大风量及高压系列，使客户在选用时更具灵活性。
- 5、维护简单:除了叶轮之外，高压风机没有其它动件，且叶轮直接连接马达，无齿轮和传动皮带，因此

可靠性更高，达到几乎免维护，节省大量的运行和维护费用

6、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；

7、少油或无油运转，输出的空气是干净的；

8、相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上；

9、如果泵体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；

10、相对同类风机，其运转的噪音较低，就如我司推出***型旋涡风机：

11、免维护使用；它的损耗件仅仅是两个轴承，在***期之内，基本上不需要维护；

12、旋涡鼓风机的机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长，只要是处于正常的使用条件下，3~5年是完全没有问题的；

13、安装简易，使用方便！

14、整体采用铝合金材质，电机为防爆电机，绝不会出现摩擦产生火花的现象，使用更放心，防爆性能更好。

安装注意事项：

1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处

2. 环境温度:40 一下

3. 相对湿度:80%一下

4. 空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险

5. 尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃

6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用

7. 置放空间:为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点

梁瑾防爆风机使用和保养

1，气泵应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。

2，气泵叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。

3，气泵工作时，应避免风机的进风口和出风口出现完全封死现象，以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。

4，气泵除电机转子两只轴承外，其它部位没有直接接触摩擦。本气泵轴承安装方式主要分二类。***类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内，这类气泵平时不需要加润滑脂。***类气泵端的轴承

是安装在泵盖中间，此类气泵端的轴承应定期加润滑脂(7018高速润滑脂)。每月一次，对于三班连续工作的气泵应当增加加油次数。此类气泵电机风扇端的轴承维护保养按***类气泵。

5，进出气两端的过滤网和消声器应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。

6，进出气口外联接必须采用软管联接(如橡胶管、塑料弹簧管)。

7，轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用***拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。

8，严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。