

LB-8000D便携式户外水质自动采样器

产品名称	LB-8000D便携式户外水质自动采样器
公司名称	青岛路博伟业环保科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:青岛路博 型号:LB-8000D 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区合川路19号
联系电话	0532-58759057 17660906506

产品详情

产品用途

LB-8000D型水质采样器是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器，具有体积小、重量轻、便于携带等特点，是环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。

产品标准

符合中国环境保护部水质自动采样器技术要求及检测方法（HJ/T372—2007）。

产品参数

- 1、采样方式：蠕动泵吸入式
- 2、采样速度：5ml~1200ml/MIN
- 3、采样扬程：8米
- 4、液体传感器：穿透折射方式液体传感器
- 5、样品瓶容量：1000毫升
- 6、样品瓶个数：12
- 7、采样方式：定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量采样
- 8、采样间隔：1分钟至9999分钟可调

- 9、采样量：5毫升至10000毫升可调
- 10、分瓶方式：单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样
- 11、采样量误差： $\pm 5\%$
- 12、等比例采样误差： $\pm 10\%$
- 13、液晶显示：128×64点阵、中文、带背光
- 14、按键：3×5薄膜按键
- 15、报警方式：声音、指示灯
- 16、内部时钟：实时时钟、月累积误差小于10秒
- 17、通讯方式：4~20mA电流信号 RS232、RS485
- 18、采样程序预置：预置5种采样程序
- 19、管路预淋湿：0~3次
- 20、数据存储：32M数据存储空间
- 21、上电自检：数据存储器、时钟、RAM、ROM
- 22、供电电源：AC220V DC+12V
- 23、直流电源：12V镍氢电池
- 24、内置电池：3.3V锂电池，供时钟及系统参数
- 25、过载保护：10A 热熔保险丝

产品特点

- 1、模块化的程序结构，双CPU控制电路，多级光电隔离，提高了产品的综合性能。
- 2、配置多种输入接口，可与流量计、液位计联机，完成采样。
- 3、红外流量检测器控制自动排空、清洗管路，保证采集到新鲜、标准的水样。
- 4、高可靠蠕动泵，混合式步进电机细分驱动，运行平稳可靠。
- 5、机械分配臂采用光电控制，自动定位，准确可靠，可按时间或采样量分装样品。
- 6、大屏幕中文操作界面，方便工作人员使用。
- 7、密码锁定，防止非法操作，背光液晶显示屏带自动关闭功能。

- 8、具有远程控制采样功能，实现无人职守。
- 9、全塑外壳，冷藏箱保存样品，携带方便。
- 10、交、直流两用，内置可充电电池(8小时)，满足2000次以上的采样量，适宜野外水源地采样。